

# 温州洗苯塔清洗 奇越清洗为您服务 洗苯塔清洗公司

产品名称	温州洗苯塔清洗 奇越清洗为您服务 洗苯塔清洗公司
公司名称	杭州奇越清洗服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区东湖街道星光街1212号鼎和金座1309号
联系电话	18758082520

## 产品详情

系统工艺交出：

- 1、提前对再生器进行排渣。
- 2、打开工段煤气交通阀，关闭进出工段所有煤气阀门。
- 3、按《操作规程》对系统进行停车。
- 4、排空终冷塔上下段管程内存水（便于塔内吹扫）。
- 5、关终冷塔与洗苯塔连通阀，分别开两塔放散，用蒸汽充分吹扫洗苯塔、终冷塔、终冷塔煤气入口管、洗苯塔煤气出口管道，待放散汽取样分析，可燃气含量低于0.5%后，按图所示对煤气管道插盲板（3处），要求盲板及刮垫所有器具充分涂抹黄油。
- 6、吹扫完毕，排空管路介质后，按图所示，对油管路、氨水喷洒系统插盲板，终冷塔冷凝液出口阀关闭及煤气管导淋阀通入少量蒸汽，保证终冷塔、洗苯塔完全与系统隔离。

脱苯塔底部贫油温度一般在175-185℃，温度较高。你说流动不畅，洗苯塔清洗公司，能否具体说说流动不畅现象？贵厂是不是塔底热贫油靠自流经过油油换热器？如果是自流，流动不畅有可能是：1.换热器通道设计太小。2.投入换热器太少，造成塔底液位较高。3.洗油质量太差，流动性较差，堵塞换热器。4.换热器进出口阀门是否完好。侧线是否采萘需根据循环洗油中萘含量决定。一般循环洗油含萘不高于7%。

过高，在洗油温度过低时，容易造成换热器等设备堵塞，也会使洗苯塔堵塞造成阻力上升。侧线采萘管道需加伴热或者夹套伴热，温州洗苯塔清洗，而且在管道上端加装蒸汽吹扫管线，以便吹扫管道。我厂采萘也未使用，但是如果采萘，需要控制好萘侧线温度，根据萘侧线温度确定脱苯塔采萘点。

## 安全注意事项

- 1、在检修前，维修工进行三级安全教育。
- 2、现场维修工进入现场时需穿戴好防静电服及防护用品，洗苯塔清洗找哪家，不得穿化纤品内衣等进入作业现场，高处作业人员需系好安全带。
- 3、严禁携带烟火及易产生静电、火花的铁制物件进入现场，进入现场后严禁接、机。
- 4、区域应设安全警戒线，无关人员严禁进入警戒线内，区域内检查人员及维修人员数量以保证需要为宜，洗苯塔清洗多少钱，不得过多。
- 5、插盲板作业前需确定管路内介质排空，设备和煤气管路吹扫置换后方可进行。
- 6、塔内作业人员需佩戴长管呼吸器，塔外必须有两人进行监护，且每隔半分钟入塔人员与塔外监护人员需进行通话；进塔人员需交替进行作业，如感觉身体不适，立即出塔（要求十五分钟轮换入塔作业人员）。
- 7、开人孔后需对洗苯塔内部进行冷却，待洗苯塔内部温度恢复到常温后对塔内进行可燃气体分析，待气体分析合格后，检修人员方可进入且需每隔一小时分析一次可燃气体。
- 8、在清理塔内填料层时，不锈钢波纹填料板禁止碰撞洗苯塔内壁及相互碰撞，同时作业不得在塔内敲击，以免产生火花。

温州洗苯塔清洗-奇越清洗为您服务-洗苯塔清洗公司由杭州奇越清洗服务有限公司提供。杭州奇越清洗服务有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！