

盐城口罩检测个人呼吸类劳保用品检测机构第三方

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 盐城口罩检测个人呼吸类劳保用品检测机构第三方 |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 18662248592 |

产品详情

口罩检测个人呼吸类劳保用品检测机构：啞吸防护具的选用可分为下列步骤：

- 一、了解作业环境中的有害物种类与浓度。
- 二、根据作业场所污染物之种类选择滤材(滤毒罐)。
- 叁、根据作业场所污染物之浓度选择适当的面体。
- 四、选用有效密合的啞吸防护具。
- 五、考虑其他影响啞吸防护具性能的因素。

事业单位依据上述步骤评估选择适当的啞吸防护具，当然也可谘询专家或啞吸防护具厂商，提供各项资料协助选择，但是对于作业环境的掌握，则不可能假手于其他人，例如作业场所危害物质、浓度、暴露时间等资料，事业单位必须明确掌握，才能以此基础，作好选择适当啞吸防护具的工作。检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

- 一、了解作业环境中的有害物种类与浓度

作业环境中的污染与危害形态，例如有害物种类与浓度。

若属于缺氧环境或浓度大于立即危害(IDLH)浓度必须特殊考量(需使用SCBA)。

如果不知道作业环中有害物种类和浓度，必须选用*高等级之防护(SCBA)。

- 二、根据作业场所污染物之种类选择滤材(滤毒罐)

市面上有不同种类的滤材(滤毒罐)(如下图),每一种滤材适用的有害物种类都不一样。

防尘滤材(滤毒罐):如果有害物种类为粒状物质(固体粉尘、液体雾滴、薰烟),可以选择防尘滤毒罐(如下图),或简易型的防尘口罩

为了有效的吸收或过滤各种有害物,必须选择合适的滤材(滤毒罐),每一个厂牌的唿吸防护具都有相关资料可以查询(如下图),也可以询问代理商提供此资料。

以3M的唿吸防护具为例,选则滤材必须参考下列资料: z89g88l5ysqw 事业单位要求劳工佩戴唿吸防护具时,是否想到目的是什么?是否可以达到预期的目的?也就是可以达到多少保护效果?一般而言以佩戴前后暴露的差距来表示其效果,常用的为防护系数(Protection Factor, PF),事业单位也就是要问所选用的唿吸防护具要达到多少防护系数?

防护效果会随佩戴者、唿吸防护具种类、环境不同而所有不同,要瞭解防护效果,当然能够直接量测唿吸防护具内外的有害物质浓度(比值就是所谓工作场所防护系数(Workplace PF)),而这实际上并不可行,可行的作法是参考相关规定资料,自行决定事业单位本身的防护系数。

躯干防护类产品检测:阻燃工作服、防静电工作服、防静电毛针织服、酸碱类化学品防护服、

医用一次性防护服、焊接服、化学防护服、防护服等。

检测仪器

Detecting instrument

1.电子织物强力仪

Electronic fabric strength tester

2.法拉第筒电荷量测定装置摩擦机

Friction machine for measuring the

charge of Faraday tube

3.防护材料抗辐射热渗透性能试验仪