

# 运城城市厕所化粪池诚信企业推荐

产品名称	运城城市厕所化粪池诚信企业推荐
公司名称	禹州市天腾环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	禹州市夏都工业区兴业南路路西12号
联系电话	18539001060

## 产品详情

1, 城市厕所化粪池, 城市厕所化粪池抹灰: 池内壁用1:3水泥砂浆研磨, 然后用1:2水泥砂浆擦拭表面两次。表面要求致密且光滑。表面的厚度每次优选为1cm。2. 预制和安装的区别: 化粪池的水池盖是全部钢筋混凝土盖, 厚度为5厘米。游泳池的盖子应预留在马桶的口和用于排出渣滓的口中。第二个水池的盖子也应该有一个口, 用于清除炉渣和通过粪便管道疏通。口腔便于掉落粪便, 每个口都必须预制。安装大盖时, 应用水泥砂浆密封, 盖子应密封, 防止雨水流入, 确保池内发酵紧密。3. 安装粪管和马桶: 插入直径10厘米, 长度为30-50厘米的粪管, 从池盖的口中将其插入化粪池, 并将其固定在盖板上, 然后放入蹲坐(坐)厕所入口进入粪便。在管子上, 固定下蹲设备并稍微密封。基于设备下口的中心, 间隔后壁35厘米, 间隔侧壁40厘米。马桶的高度取决于需要, 而且如果需要, 砖被提高。4. 地面处理: 化粪池应比周围地面高3-5厘米, 以避免雨水活动。池周围松散的土壤应该压实。马桶的地面使用1:3水泥砂浆研磨, 然后表面使用1:2水泥砂浆抹灰。有条件的农人能够穿上瓷砖, 这有利于清洁和保持清洁。

成品城市厕所化粪池对应于现场浇筑的城市厕所化粪池。现场浇筑是将水泥运输到需要安装的地方城市厕所化粪池。它有明显的缺点, 施工周期长, 施工受天气影响, 生产成本低。成品城市厕所化粪池也称为预制城市厕所化粪池, 产品在工厂整体预制, 可以运到现场进行坑安装。预制城市厕所化粪池是在现浇钢筋混凝土, 砖砌和FRP污水处理厂的基础上开发的新一代污水处理设备。采用国内外先进的生物膜处理技能, 经过一定的培育, 很多的微生物繁殖在过滤器外表, 形成生物污水, 与过滤器外表的生物膜接触。有机物被微生物保留, 吸附和分解, 完成污水的净化处理。

双瓮化粪池的基本结构主要由漏斗形便器、前后两个瓮形储粪池、连通管(过粪管)、后瓮盖和厕室组成。漏斗形便器置于前瓮进粪口。便器下面连一进粪管通到厕室外的前瓮内。前瓮用作接纳和储存粪便, 并在此有效停留40天以上。粪便在前瓮充分厌氧发酵、沉淀分层。粪便和病原微生物逐渐被杀灭, 达到基本无害化要求。后瓮主要用来储存粪液。

实际上没有必要对两者进行特殊区分。主要区别是三个化粪池和两个双化粪池室。在化粪池效应方面，三个化粪池的效果会很好。一些;在成本方面，双化粪池的价格相对便宜，因此对于厕所改造资金不足的地区，可以考虑使用双化粪池。1 组装化粪池2的主要部分挖掘适合塑料化粪池大小的坑3在坑底部放置10cm水泥垫或5cm水泥板制作基础4将化粪池平稳放置在底部根据马桶的坑5在粪便口的位置，选择化粪池上适当的相应位置开口，然后将上部粪管6连接回来填充土壤。7蹲便器和冲洗桶8连接到排气管并固定在适当的位置。

运城城市厕所化粪池诚信企业推荐由禹州市天腾环保科技有限公司提供。运城城市厕所化粪池诚信企业推荐是禹州市天腾环保科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王小禹。同时本公司还是从事三格化粪池，厕所三格化粪池，塑料三格化粪池的厂家，欢迎来电咨询。