

济宁气动方风门 明通电力公司 智能调节气动方风门单轴

产品名称	济宁气动方风门 明通电力公司 智能调节气动方风门单轴
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

双轴气动方风门明通公司

气动方风门烟道单百叶挡板门安装，济宁气动方风门，方风门主要用于管道锅炉风道系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起调节及隔断双重作用。本产品具有高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及密封性高等特点，不会产生开关不灵，驱动力矩不足等故障。有《74DD》标准、《D-LD2000》标准，铸造方风门及钢制方风门两种。

挡板门主体的安装，调整所有的挡板门单元平整，并使其处于关闭状态。吊装时应平稳，Q235材质气动方风门，避免碰撞。注意：从地面起吊时要特别注意不可直接拉起。应准备两个起吊设备进行中间抬方式的起吊。渐渐放慢起吊设备二的拉伸速度，使挡板门处于竖直状态。与烟道对接，必须确保挡板门支撑稳固、垂直。尺寸、位置调整到位后，按图进行焊接施工。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

供应D-LD2000四轴气动方风门来电咨询

气动方风门方风门位置 允许 水平安装和垂

气动方风门方风门主轴前轴承颈上，供装设涡轮箱、手柄
电动执行器用、方风门装设有挡板全开时的挡钉。

气动方风门该风门具有启闭转动灵活，驱动力矩小，热态不会卡死，密封严密，并可承受系统中较高压力、温度的优点。

按公称口径区别，双轴气动方风门800*600，标准DN100-DN1400等18种。

风门在全闭状态下的走漏率小于3%；

工作压力小50KPa；

工作温度小于400度。

批发气动方风门、GD087钢制烟道气动方风门严密可靠，使用寿命长

气动方风门的位置允许水平布置和垂直布置，使用介质温度不得超过400。方风门主轴前轴承的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。风门本体装设有保证挡板全开时挡钉。风门本身均不带任何传动装置，可按需要选。方风门轴17*17mm和蜗轮箱轴轴径为22mm的配78.4N·m（8Kg·m）力矩传动装置。风门轴32*32mm和蜗轮箱轴轴径为32mm的配294N·m（30Kg·m）力矩传动装置。若力矩大于上述数值，则需核对风门轴和蜗轮箱轴轴径。

方风门用于电厂锅炉烟风管道系统中作截流介质作用。它具有全开、全关两个功能，使介质在管道中全部流通或关断，一般不起调节作用。该风门具有启闭转动灵活，驱动力矩小，智能调节气动方风门单轴，热态不会卡死，密封严密，并可承受系统中较高压力、温度的优点。

济宁气动方风门-明通电力公司-智能调节气动方风门单轴由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司是从事“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏盛。