

烟道脱硫气动方风门 青岛气动方风门 明通厂家生产

产品名称	烟道脱硫气动方风门 青岛气动方风门 明通厂家生产
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

供应D-LD2000四轴气动方风门来电咨询

气动方风门方风门位置 允许 水平安装和垂

气动方风门方风门主轴前轴承颈上，供装设涡轮箱、手柄
电动执行器用、方风门装设有挡板全开时的挡钉。

气动方风门该风门具有启闭转动灵活，驱动力矩小，热态不会卡死，双轴气动方风门800*600，密封严密，智能调节气动方风门单轴，并可承受系统中较高压力、温度的优点。

按公称通径区别，标准DN100-DN1400等18种。

风门在全闭状态下的走漏率小于3%；

工作压力小50KPa；

工作温度小于400度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

多轴气动方风门多种型号均可定做

常规要求（二）

烟道挡板风门框架的安装应是螺栓法兰连接，并且紧密的焊在烟道上。

挡板主轴应水平布置。主轴由合适的钢材制作，并且应特别注意框架、轴和轴承的设计，青岛气动方风门，防止灰尘进入，明通气动方风门，并防止由于高温而引起的变形。

驱动轴密封盘根箱中应采用优质的密封填料，密封性能要好，具有较好的自润滑功能，明通气动方风门，摩擦阻力小。

在每个挡板和其驱动装置处就近安装平台。驱动装置应随挡板的膨胀和收缩而移动。平台的尺寸和位置应征求项目法人的同意。通过挡板两边附近的烟道检查孔可以进入烟道内部。

全部挡板表面光滑平整，烟道脱硫气动方风门，涂层统一，无毛刺漆瘤及划痕。

明通电力直销气动方风门、Q235气动方风门安装简便质量可靠

方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种形式。风门的位置允许水平或垂直布置。用于火电厂环保脱硫防止空气污染。

气动方风门的前后轴颈处采用内密封外支撑的结构，专用密封填料密封良好、无外泄、耐高温，支撑处采用自润滑自动调心轴

承，可自动补偿前后轴的同轴度偏差，确保气动方风门阻力小、无卡涩、转动灵活。

烟道脱硫气动方风门-青岛气动方风门-明通厂家生产(查看)由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司是从事“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏盛。