KONICA MINOLTA柯尼卡美能达分光测色计CM-600d 便携式分光测色计 价格实惠

产品名称	KONICA MINOLTA柯尼卡美能达分光测色计CM-600d 便携式分光测色计 价格实惠
公司名称	广州卓谐仪器设备有限公司
价格	72000.00/台
规格参数	光学结构:d/8 测量参数:Lab、Lch、XYZ等 光源:脉冲氙灯
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-I011247（集群注册）（JM）
联系电话	020-89015034 13168972535

产品详情

CM-600d???????????

CM-600d??????????????

重复性	光谱反射率：标准偏差小于0.1%，色度值：标准偏差值小于ΔE*ab 0.04* 当白板校准后以10秒间隔测量白板30次
器间差	小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV)* 23°C时以主机测量BCRA系列II 12色板
语言模式	英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文
标准观察者	2°视角、10°视角
观察光源	A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12（可同时选择两种光源进行显示）
显示内容	光谱数据/图，色度值，色差值，合格/不合格，仿真色彩，色彩评估
色空间/色度指标	L*a*b*，L*C*h，Hunter Lab，Yxy，XYZ及这些色空间的色差，Munsell MI，WI(ASTM E313)，YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)，ISO Brightness，8度光泽度E*ab (CIE1976)，E*94 (CIE1994)，E00 (CIE2000)，CMC (l:c)
内存	4,000组，标准色数据：1,000组
端口	USB1.1；蓝牙标准版1.2*
电源	碱性电池或可充电镍氢电池（×4），电源适配器AC-A305
操作温湿度范围	5°C～35°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝露
储存温湿度范围	0°C～45°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝露
尺寸（长×宽×高）	107 × 73 × 211.5 mm
重量	约550g（不含白色校正板及电池）
标准配件	白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182Φ8mm目标罩（含稳定片）CM-A178Φ8mm目标罩（不含稳定片）CM-A180Φ3mm目标罩（含稳定片）CM-A179Φ3mm目标罩（不含稳定片）CM-A181电源适配器AC-A305，腕带USB连接线IF-A17，5号电池×4
可选配件	Φ8mm目标罩（含玻璃镜片）CM-A183替换用防尘罩（聚烯烃）CM-A186粉末测试装置CM-A184色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w防尘套件CM-A185外箱CM-A176

??CM-600d?????????