

# 山东压电陶瓷半球 山东压电陶瓷 宇海电子陶瓷

产品名称	山东压电陶瓷半球 山东压电陶瓷 宇海电子陶瓷
公司名称	淄博宇海电子陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山开发区创业大道57号
联系电话	15898770899 15898770899

## 产品详情

### 收发两用材料

该材料介于发射与接收材料之间，兼顾二者特点，山东压电陶瓷，具有较高的灵敏度，又具有较低介电损耗，山东压电陶瓷方片，对于发射功率不大而且可同时做接收用的所谓收发两用换能器，选用本材料适合。目前用该材料生产的超声雾化换能器已批量投产。之间，山东压电陶瓷半球，兼顾二者特点，具有较高的灵敏度，又具有较低介电损耗，对于发射功率不大而且可同时做接收用的所谓收发两用换能器，选用本材料适合。目前用该材料生产的超声雾化换能器已批量投产。

基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等。缺点是某些压电材料需要防潮措施，山东压电陶瓷圆环，而且输出的直流响应差，需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。

压电陶瓷片的工作原理是利用压电效应的可逆性，在其上施加音频电压，就可产生机械振动，从而发出声音。如果不断对压电陶瓷片施加压力它还会产生电压和电流。

压电陶瓷片的工作原理是利用压电效应的可逆性，在其上施加音频电压，就可产生机械振动，从而发出声音。如果不断对压电陶瓷片施加压力它还会产生电压和电流。压电陶瓷片的工作原理是利用压电效应的可逆性，在其上施加音频电压，就可产生机械振动，从而发出声音。如果不断对压电陶瓷片施加压力它还会产生电压和电流。

山东压电陶瓷半球-山东压电陶瓷-宇海电子陶瓷由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子陶瓷有限公司是一家从事“压电陶瓷元器件,传感器,超声器,换能器,美容传感器,微音器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇海电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宇海电子在压电晶体材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！