

广西初效空气过滤器、可清洗初效过滤器

产品名称	广西初效空气过滤器、可清洗初效过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

广西初效空气过滤器、可清洗初效过滤器

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5um（微米）以上的尘埃粒子；一般用于中央空调和集中通风系统预过滤，燃气轮机与空压机进风预过滤；也适用只需一级过滤的简单空调和通风系统。

XSE（鑫盛净化）初效过滤器结构：

- 1、结构款式：初效过滤器一般分为平板式、折叠式、字母式、袋式等。
- 2、外框材料：纸框、铝框、镀锌板框、不锈钢框。
- 3、过滤材料：无纺布、玻璃纤维、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网、不锈钢网等。
- 4、产品特点：阻力小、风量大、可清洗、使用寿命长、外框结构坚固平稳，保证过滤器在较差的环境下亦不至于变形或损坏，并可采用拆卸设计，方便滤料的更换以达到框体重复利用的目的；滤料采用优质聚酯合成纤维，蓬松渐密的纤维结构，保证较高的聚尘率，更好地保护其后端的过滤器并延长其使用寿命。
- 5、过滤效率：折叠式初效过滤器效率分为：G1\G2\G3\G4，计重法。
- 6、阻力：初效空气过滤器初阻力为35~55，终阻力为250~300Pa。XSE（鑫盛净化）小提示：当过滤器达到或者接近终阻力时意味着我们要更换过滤器了。