高原20KW柴油发电机双排气

产品名称	高原20KW柴油发电机双排气
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

高原20KW柴油发电机双排气高效降噪型多路进排气,进排风通道,严格的平衡配置确保每一台机器运行平稳;噪声和机械振动更小,保证办公室及野外休息时的安静适用!建筑工地、公路维护建设、居家使用、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业、油田开发维护、管道、电建、铁路工程建设、运输车队、抢修应急工程等各种行业使用!

高原20KW柴油发电机双排气参数如下:

型号: TO22000ET

一:发电机参数:

1.额定功率: 20KW

2.备用功率: 22KW

3.额定频率: 50HZ

4.额定电压: 220/380V

5.启动方式: 电启动

6.机构类型: 静音式

7.功率因素: 0.8/1

8.相 数: 单/三相

9.电机类型: 永磁电机

二.发动机参数:

1.发动机型号: YOTO2200

2.冷却方式: 水冷却

3.额定转速: 1500r/min

4.缸体结构: 直喷、四缸、直列

5.发动机冷却方式:水冷

6.燃烧系统: 直喷式

7.进气方式: 涡轮增压

8.绝缘等级: H级

9.调速方式: 机械调速

10.消音装置: 工业消音

11.油箱容量: 50L

12.机油类型: SAE 10W30(或CD)

13:燃油类型: 0#、-10#

14.发电机转速: 1500r/min

三:整机参数:

1.燃油表: 有

2.电压表: 有

3.输出指示灯: 有

4.机油报警: 有

5.自动调压: 有

6.机器油耗: 200g/kw.h

7.工作时间: 8-12H

8.机器重量: 550/680kg

9.外形尺寸: 1450*865*1205

10.售后服务: 保修一年终身维护

四.随机配件:

1.说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包

小型柴油发电机静音机组的特点:具有降噪、隔热、保温、防火、防潮功能,其方便移动性使得当电站不需要时可将大部分设备移走,减少不产的损失等。强抗腐蚀构造罩身为钢体,外漆为高性能防锈颜料磷酸锌,外层为多元酯粉末成分,抗腐蚀能力强;所有螺丝均镀锌,极具耐腐蚀性能;所有锁均由不锈钢材料制作、操作维护方便、设有开启门,供安装、观察、维护、操作使用;在开启门及其它适当位置设有控制屏观察窗,可通过该窗监测控制面板;润滑油排水输送到防音罩的外面、高度安全性能、良好的通风系统以及防热辐射结构、高效的避震措施确保机组运转平稳、内置废气消音系统。