

高原20KW柴油发电机双排气

产品名称	高原20KW柴油发电机双排气
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

高原20KW柴油发电机双排气高效降噪型多路进排气，进排风通道，严格的平衡配置确保每一台机器运行平稳；噪声和机械振动更小，保证办公室及野外休息时的安静适用！建筑工地、公路维护建设、居家使用、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业、油田开发维护、管道、电建、铁路工程建设、运输车队、抢修应急工程等各种行业使用！

高原20KW柴油发电机双排气参数如下：

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1
- 8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列

5.发动机冷却方式：水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机油报警： 有

5.自动调压： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸： 1450*865*1205

10.售后服务： 保修一年 终身维护

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

小型柴油发电机静音机组的特点：具有降噪、隔热、保温、防火、防潮功能，其方便移动性使得当电站不需要时可将大部分设备移走，减少不产的损失等。强抗腐蚀构造罩身为钢体，外漆为高性能防锈颜料磷酸锌，外层为多元酯粉末成分，抗腐蚀能力强；所有螺丝均镀锌，极具耐腐蚀性能；所有锁均由不锈钢材料制作、操作维护方便、设有开启门，供安装、观察、维护、操作使用；在开启门及其它适当位置设有控制屏观察窗，可通过该窗监测控制面板；润滑油排水输送到防音罩的外面、高度安全性能、良好的通风系统以及防热辐射结构、高效的避震措施确保机组运转平稳、内置废气消音系统。