

水泥发泡板厂家报价价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 水泥发泡板厂家报价价格 |
| 公司名称 | 廊坊益腾节能科技有限公司 |
| 价格 | 180.00/立方米 |
| 规格参数 | 型号:齐全 产地:河北大城 防火等级:A |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县王演马村66号 |
| 联系电话 | 0316-5960090 18733639248 |

产品详情

水泥发泡板以普通硅酸盐水泥、粉煤灰、发泡剂、外加剂等为材料，经复合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，其突出特征是在混凝土内部形成直径1-3mm封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和具有保温隔热性能。

水泥发泡板性能

- 1.防火隔热：**发泡水泥保温板是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会产生有害气体。因其闭孔率>95%，从而具有很好的隔热性能。
- 2.保温性能好：**产品容积轻，体积干密度为180—250kg/m³；导热系数低，小于0.06w/m.k；吸水率低，小于8%；是理想的保温、隔热材料。
- 3.抗压强度高、粘结力强：**发泡水泥保温板抗压强度高，大于0.5Mpa；系统材料具有良好的相容性，与墙体粘结强度高；板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。
- 4. 隔音性能好：**泡沫水泥属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，减少噪声影响，改善居住环境。
- 5.与建筑物同寿命：**系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50—100年，有机类材料的使用寿命大多为20—25年，二次施工成本大，环境污染大，且给人们生产生活带来不便。
- 6.施工简便、周期短：**专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。
- 7.节能、环保、利废:**以水泥和粉煤灰为主要原材料，高温下不会燃烧和产生有害气体，无放射性，属于安全环保产品；生产、施工及使用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。同时，作为利废产

品符合国家节能减排产业政策。

水泥发泡板应用范围

- 1.用于建筑外围护墙体保温工程；
- 2.用于其它形式外墙保温的防火隔离带；
- 3.用于屋面保温板；
- 4.用于防火门芯板。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

廊坊益腾节能科技有限公司独具匠心地提出了“诚信为本、品牌服务、资源共享、智慧创业、客户至上”的经营理念，即公司所承接业务不论大小，均实施“精品化制作、品牌化服务”。益腾人坚持以客户利益为出发点，从企业的长远发展着想去制定方案，久而久之，老客户认可了益腾，新客户开始欣赏益腾，益腾人更加坚定了自己的这一经营理念。今后我们依旧会本着为客户负责的精神，一如既往的为广大客户提供优质的服务。