

冷喂料挤出机 威玲 GE150 x 16D

产品名称	冷喂料挤出机 威玲 GE150 x 16D
公司名称	沈阳威玲橡塑机械开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威玲 型号:GE150 x 16D 类型:螺杆式
公司地址	沈阳市于洪区沈辽路189号
联系电话	13504006091

产品详情

品牌	威玲	型号	GE150 x 16D
类型	螺杆式	螺杆形式	双头等深不等距
主电动机功率	185 (KW)	螺杆直径	150 (mm)
螺杆长径比	16	螺杆转速	44 (r/min)
生产能力	2000 (Kg/h)	外形尺寸	6000 X 2600 X 1800 (m)
重量	7250 (kg)		

用途：

用于挤出各种橡胶制品及压延机供胶,选配不同的机头可挤制不同的橡胶半成品。

结构特点：

1. 销钉式冷喂料挤出机 系我公司引进技术制造。
2. 喂料段机筒内带有螺旋槽增加喂料能力，销钉段机筒采用圆周钻孔加热冷却。
3. 螺杆氮化处理具有良好耐磨力。
4. 减速机齿轮采用硬齿面。
5. 各部温度由热水温控装置分段自动控制。
6. 采用直流电机驱动。

技术规范

--	--	--	--	--	--

规格项目	ge90ks × 14d	ge120ks × 14d	ge150ks × 16d	ge200ks × 12d	ge200ks × 18d	ge250ks
螺杆直径 (mm)	90	120	150	200	200	250
螺杆长径比 (l/d)	14:1	14:1	16:1	12:1	18:1	12:1
螺杆最高转速 (r/min)	60	55	44	26	33	22.6
销钉行数	8	10	12	10	12	10
每行销钉数	6	6	8	10	10	12
电机功率 (kw)	67	90	185	250	315	315
热水循环区段	4	4	4	3	4	4
热水循环加热总功率 (kw)	24	48	48	42	54	48
生产能力 (kg)	360	800-1000	1800-2000	2300	2100-2600	3000
外形尺寸 (mm)	2540 × 1493 × 1416	3996 × 1575 × 1760	6000 × 2600 × 1800	6250 × 3000 × 2035	7770 × 3000 × 2035	6885 × 2090
总重量 (kg)	3500	4200	7250	10300	12600	16200