

# LCP塑胶原料 日本宝理 T130 耐高温 阻燃级 30%波纤增强LCP

产品名称	LCP塑胶原料 日本宝理 T130 耐高温 阻燃级 30%波纤增强LCP
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	68.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

## 产品详情

填料/增强材料

特性

UL文件号

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率 1

垂直流动方向 : 1.00 mm

流动方向 : 1.00 mm

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

伸长率 (断裂)

弯曲模量

弯曲应力

弯曲应变

补充信息额定值

冲击性能额定值单位制测试方法

热性能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

电气性能额定值单位制测试方法

介电强度

1.00 mm

3.00 mm

介电常数

1 kHz

1 MHz

耗散因数

1 kHz

1 MHz

耐电弧性

漏电起痕指数

可燃性等级  
UL94V-0  
单位制测试方法