

玻璃钢防腐工程 永好玻璃钢制品 玻璃钢防腐工程材料

产品名称	玻璃钢防腐工程 永好玻璃钢制品 玻璃钢防腐工程材料
公司名称	六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市叶集区经济开发区玮三路
联系电话	18063096628

产品详情

玻璃钢防腐地坪施工规范包括哪些

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，这里三省交界，交利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，确保企业废水排放达到国家排放标准。

- 1、防水处理：基面做好防水处理，防止基础地面返潮造成表面潮湿引起脱层；
- 2、素地清理：针对地面实际状况全场深度打磨，使其平整，清洁地面垃圾；
- 3、修补处理：采用水泥加丙乳液对局部不平整处进行修补处理，基础处理完毕表面要求：基面强度、平整度要达到防腐地坪要求，无开裂、油污现象；

玻璃钢FRP防腐工程

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，这里三省交界，交利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，确保企业废水排放达到国家排放标准。

- 1、机械强度高，优良的腐蚀性能，玻璃钢防腐工程材料，使用周期长，自重轻，玻璃钢防腐工程报价，保温好，绝缘好。

- 2、使用压力可在工作温度（介质）零下20-50摄氏度之间承受大气压750至1500kg/cm²。
- 3、承受高温反应温度达到180摄氏度。酸碱液体进行高温反应。

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，玻璃钢防腐工程，这里三省交界，交通便利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，确保企业废水排放达到国家排放标准。

酸碱污水池玻璃钢防腐水池乳液砂浆防腐、三油二布防腐-五油三布防腐水池玻璃钢防腐施工方案：

- 1、基层处理：混凝土基层找平必须坚固密实，有足够的强度(一般水泥浆配合比以1：2-3为宜)。表面应清洁、干燥、无起砂，起壳、裂纹、麻面、油污等。20mm深度内含水不超过6%，做玻璃钢时，阴阳角应作为小圆角，其半径为30-50mm。
 - 2、施工环境：环境温度一般以15-30 为宜，本对温度不大于80%，在室外施工时应搭设棚盖，以防雨、防晒、防风沙。在室内施工时也应采取措施防止灰沙污染。
 - 3、施工方法以：(环氧玻窄钢采用连续滚涂、刷涂粘接法)。
 - (1)嵌刮腻子，基层表面或表面或层间凹凸陷不平整处，须用嵌刮腻子，予以填平，24h后再贴玻璃布。腻子不宜太厚，玻璃钢防腐工程施工，否则热处理时易出现龟裂。
 - (2)粘贴玻璃布。玻璃布的粘接顺序一般应与与泛水方向相反，先沟道、墙裙、孔洞，后地面。其搭接应了顺物料流动方向，粘接宽度一般不于50mm，各层搭接缝应错开。铺贴时玻璃布不要拉得太紧，达到基本直度即可。
 - (3)粘贴方法有间断法和连续法两种，应根据施工条件和要求选用。本工程施工面积大，便于流水作业，防污染的条件较好，采用连续法。
 - (4)连续法：用毛刷或滚筒蘸上环氧树脂胶料纵横各刷遍后，随即贴接层玻璃布，并用刮板或毛刷将玻璃布贴紧压实，或用滚筒反复滚压使其充分渗透粘贴，直到达到设计要求的厚度。玻璃布一般采用鱼鳞式搭接法，即铺连层时，上层每幅布应压住下层各幅布的半幅第三、四、五层时，每幅布应分别压往。
- 玻璃钢施工中常见的缺陷及防治方法缺陷

玻璃钢防腐工程-永好玻璃钢制品-玻璃钢防腐工程材料由六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司提供。六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司是安徽六安,建材生产加工机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永好玻璃钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永好玻璃钢更加美好的未来。同时本公司还是从事玻璃钢脱硫塔，玻璃钢脱硫塔定制，玻璃钢脱硫塔定制厂家的厂家，欢迎来电咨询。