

清远FOOBH201XX斯堪尼亚尿素喷嘴总成 济南信发汽配

产品名称	清远FOOBH201XX斯堪尼亚尿素喷嘴总成 济南信发汽配
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

，尿素喷嘴测试必须在保证尿素压力测试无难题的前提下开展。假如压力测试异常，必先解决完才可以刚开始尿素喷嘴测试。查验压力测试一切正常后，键入尿素泵开启度40，尿素喷嘴开启度50，点一下“尿素喷嘴测试”就可以开展喷嘴做雾化测试。一切正常状况下，点一下测试刚开始后，尿素压力会迟缓升高，终平稳在9000hPa上下（不一样车子整车布局很有可能会有一定的起伏，起伏范畴大概在8000~12000hPa）。测试表明：尿素喷嘴测试务必根据听声音，观查尿素做雾化状况来分辨尿素喷嘴是不是损坏尿素喷嘴测试时：在喷嘴周边可以听见较为清楚的继电器打开的响声（阀依照频率1HZ姿势打开）。要是没有听见响声，请确定ECU程序流程是不是为全新程序流程，尿素压力有木有抵达13000hPa，整车线束是不是联接一切正常。假如能一直听见阀打开的响声，但没有尿素喷出来，尿素压力早已来到9000hPa，表明尿素喷嘴被阻塞。反过来，假如在开展压力测试的状况下，就见到有尿素从喷嘴出去，也表明喷嘴阀损坏。一切正常的尿素喷嘴工作中时：当尿素压力抵达9000hPa时，应该是见到做雾化很好的锥型雾粒，假如出现液体状尿素水溶液，也是喷嘴损坏的一种状况。有时由于管道中有尿素结晶体，很有可能造成 次时间短测试实际效果不佳，能够多试着几回，一般3-5次能就可以修复。许多喷嘴阻塞是能够根据开水泡发的（留意家用电器一部分不必渗水）。如果是尿素喷嘴三通接头损坏导致的阻塞，应拆换三通接头解决。

喷嘴的详细技术参数如下：

1.尿素喷射量：36~7200g/h(9bar压力下)；

2.工作频率：1Hz（1秒钟只能工作一次）；

3.加电时间：1秒（喷射频率决定）。喷嘴的加电方式和喷油器的加电方式类似，也是有提升加电和保持加电两种方式，FOOBH201XX斯堪尼亚尿素喷嘴总成批发，如下图所示。所以严禁对喷嘴进行长时间加电操作。

喷嘴的连接方式

喷嘴的连接方式比较简单，就是两个针脚连到电脑版上，清远FOOBH201XX斯堪尼亚尿素喷嘴总成，电脑版通过PWM波方式的电流进行控制喷嘴。

连接电脑版的针脚K10和K09针脚如下图：

由于喷嘴的特殊控制方式，所以当喷嘴连接后和传统的执行器电压不同。

保持线束连接时测量线束电压两根线应该都为7V左右；

把喷嘴线束拔掉后两根线的电压分别是K10-24V和K09-0V。

尿素喷嘴堵塞的频率主要取决于车用尿素溶液的质量，车用尿素溶液越纯净，产生的结晶越少，喷嘴堵塞的频率也越少；车用尿素溶液质量越差，越容易堵塞喷嘴。

所以大家在选择车用尿素溶液时，一定要选择正规厂家生产的，切忌选择劣质的车用尿素溶液，导致喷嘴堵塞频率增加，常常因为要处理尿素喷嘴而影响出车，如果不注意，FOOBH201XX斯堪尼亚尿素喷嘴总成多少钱，还将损害后处理系统，花不少钱来维修，得不偿失。

清远FOOBH201XX斯堪尼亚尿素喷嘴总成-济南信发汽配由济南信发汽车配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南信发汽车配件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。