

宁波方大管道制造 通风风管厂家实力商家

产品名称	宁波方大管道制造 通风风管厂家实力商家
公司名称	宁波方大管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪龙华南路17号
联系电话	13566546688

产品详情

宁方大管道——通风风管厂家

防止措施：(1)应根据施工质量验收规范要求对于不同功能的风管系统选用不同的合格的密封垫片（如防排烟风管可选用石棉绳做为密封材料），严格按照施工工艺要求进行施工；(2)法兰周边的螺栓紧固不得对某个螺栓一次拧紧，须按对称、依次拧紧，每次拧紧螺栓的程度应该一致。

宁方大管道——通风风管厂家

这样由于热气流上升时的卷吸作用、后续新风的推动作用和排风口的抽吸作用，地板上方的新鲜空气缓慢向上移动，形成类似于向上的均匀流的流动，于是工作区的污浊空气为后续的新风所取代。当达到稳定时，室内空气在温度、浓度上便形成两个区域；上部混合区和下部单向流动的清洁区，这种通风方式称为置换通风。热置换通风的效果与送风条件有关。与传统的稀释通风方式相比，具有节能、通风降温等优点。我国在影剧院的气流组织中，曾采用座椅送风口，把空调送风直接送入观众区，这种气流组织方式在概念上和置换通风换气工程是一致的。

宁方大管道——通风风管厂家

金属风管连接有哪些规定，法兰及螺栓如何选择

1、金属风管连接的规定：

(1) 风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字形拼接缝；

(2) 风管采用法兰连接时，如所用法兰材料规格、螺栓规格高于规范规定，将在一定程度上造成材料的浪费；如低于规范要求，则连接的严密性和强度都难以得到保证。所用材料规格应符合相关规定。通风风管厂家

2、法兰及螺栓的选择：

- (1) 中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150 mm；高压系统风管不得大于100 mm。
- (2) 矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
- (3) 当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时，其法兰材料规格相应的使用条件可以适当放宽。
- (4) 无法兰连接的风管的薄钢板法兰高度，通风风管厂家定做，应参照金属法兰风管的规定执行。通风风管厂家

宁方大管道——通风风管厂家

镀锌板风管，采用镀锌板防生锈耐高温，高质量精品机械生产高标准质量高，外形美型风管外形美观，科学接缝咬合方法，通风风管厂家，能保障管道气流流畅，结构强度高无焊接无铆接耐腐蚀性好连接严密，镀锌板风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，通风风管厂家哪家好，对铁皮起到保护的作用，通风风管厂家实力商家，头部双防尘设计更有效的防止，外部异物进入风机内部，良好的防火性能是镀锌板，风管在工程中广泛运用之一。

宁方大管道——通风风管厂家

吊架安装必须符合相应的安装规定，悬吊的风管与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定。法兰垫料和厚度根据输送空气温度的不同，选择的材质也不同。风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索禁止固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

宁波方大管道制造-通风风管厂家实力商家由宁波方大管道制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁波方大管道制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!