

电批头充磁器消磁器 充磁器

产品名称	电批头充磁器消磁器 充磁器
公司名称	上海驭昌电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:充磁器 型号:充磁器 电源类型:交流电源
公司地址	嘉定区嘉唐路1155号7幢1220室
联系电话	13817457555

产品详情

品牌	充磁器	型号	充磁器
电源类型	交流电源	电源电压	220V
功率	输入电压220V (W)	规格	可充电式加磁器
适用范围	电批头充磁、消磁	重量	0.5 (kg)

[产品详细介绍]

起子头,批头和套筒,手动螺丝刀和手动扭力改锥专用充磁器和消磁器.独特设计,方便实用,可在瞬间充消磁,保持作业和舒畅和作业人员的舒适.

规格		无尘室使用					
						低冲	
螺丝刀	型号	dlv7313-cm	dlv7321-c	dlv7331-c	dlv7325-c	dlv7335-c	dlv731

启动方法		杠杆启动					
输入电压		24vcd(控制器供给)					
力矩调整		无级					
力矩	kgf · cm	0.3-1.5	0.5-5	3-12	0.5-5	3-12	
	nm	0.03-0.15	0.05-0.49	0.29-1.18	0.5-0.49	0.29-1.18	0
空转速度(每分钟转速)		700-1000		500-700	700-1000	500-700	
功率消耗 (w)		approx.26					
螺钉尺寸	机械螺钉	2(0.08)	1-3(0.04-0.21)	2-3.5(0.08-0.14)	1-3(0.04-0.12)	2-3.5(0.08-0.14)	
	自攻螺钉	1.7(0.07)	1.2-2.6(0.05-0.1)	2-3(0.08-0.12)	1.2-2.6(0.05-0.1)	2-3(0.08-0.12)	
重量 g(盎司)		350(12.3)				40	

规格		标准			高扭矩		高速	
型号		dlv7120- k	dlv7130- k	dlv7140- k	dlv7150- k	dlv7231- k	dlv7241- k	dlv7251- k
启动方法		杠杆启动						
输入电压		100,115,or230vac,50/60hz				100or115vac,50/60hz		
扭矩	kgf · cm	2.5-7.5	5-7	12-30	20-45	5-7	12-30	
	nm	0.25-0.74	0.49-1.66	1.18-2.94	1.96-4.41	0.49	1.18-2.94	
空转速度(每分钟转速)		900	900	600	400	1800	1100	
螺钉尺寸	机械螺钉	2.6-3(0.1-0.12)	2.6-4(0.1-0.16)	3.5-5(0.14-0.2)	4.5-6(0.18-0.24)	2.6-4(0.1-0.16)	3.5-5(0.14-0.2)	4.5-6(0.18-0.24)
	自攻螺钉	2.3-3(0.09-0.12)	2.3-3.5(0.09-0.14)	3-4(0.12-0.16)	4-5(0.16-0.2)	2.3-3.5(0.09-0.14)	3-4(0.12-0.16)	4-5(0.16-0.2)
重量 g(盎司)		700(1.5)			890(2)	700(1.5)		

规格		标准			高扭矩		高速	
型号		dlv8120- k	dlv8130- k	dlv8140- k	dlv8150- k	dlv8231- k	dlv8241- k	dlv8251- k
启动方法		按钮启动						
输入电压		100,115,or230vac,50/60hz				100or115vac,50/60hz		
扭矩	kgf · cm	2.5-7.5	5-17	12-30	20-45	5-7	12-30	
	nm	0.25-0.74	0.49-1.66	1.18-2.94	1.96-4.41	0.49	1.18-2.94	
空转速度(每分钟转速)		900	900	600	400	1800	1100	

螺钉尺寸	机械螺钉	2.6-3(0.1-0.12)	2.6-4(0.1-0.16)	3.5-5(0.14-0.2)	4.5-6(0.18-0.24)	2.6-4(0.1-0.16)	3.5-5(0.14-0.2)	4.5-6(0.18-0.24)
	自攻螺钉	2.3-3(0.09-0.12)	2.3-3.5(0.09-0.14)	3-4(0.12-0.16)	4-5(0.16-0.2)	2.3-3.5(0.09-0.14)	3-4(0.12-0.16)	4-5(0.16-0.2)
重量 g(盎司)		690(1.5)			890(2)	690(1.5)		