

南通围挡喷淋 合肥绿能质优价廉 工地围挡喷淋

产品名称	南通围挡喷淋 合肥绿能质优价廉 工地围挡喷淋
公司名称	合肥绿能智能测控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区文忠路与岱河路交口创新产业园B3栋2层
联系电话	18056065567

产品详情

围挡喷淋系统的水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，停止补水。围挡喷淋系统启动前应该在泵内注满水，启动时拉开出水阀门，电机注意负荷不要过大，泵的压力大小，关系到电机的安全与否。当前在环保政策的影响下围挡喷淋系统已成为智慧工地不可缺少的一部分，在围挡上安装喷淋装置，让围挡守着“本职工作”，工地围挡喷淋，还能兼备喷淋功能。

围挡喷淋系统遇降雨可自动停止，临时需要也可手动控制，电磁阀自带手动开关功能。围挡喷淋的型材外观靓丽、养护简单，型材表面喷塑处理，南通围挡喷淋，外形美观，围挡喷淋多少钱，不生锈、不变色，无论酷暑严寒还是风霜雨雪，始终保持色彩稳定。随着城市化现象越来越普遍，围挡喷淋设备价格，工程量的增加导致了扬尘增多，扬尘污染对于人们的生活质量以及身心健康都造成了很大的影响。围挡喷淋就成为了当下炙手可热的环保神器之一。

围挡喷淋系统启动前应该在泵内注满水，启动时拉开出水阀门，电机注意负荷不要过大，泵的压力大小，关系到电机的安全与否。围挡喷淋系统安装时任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处缝隙都不能有大于1厘米，围挡不得有明显破损的漏洞。围挡喷淋系统的水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，停止补水。

南通围挡喷淋-合肥绿能质优价廉-工地围挡喷淋由合肥绿能智能测控有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥绿能智能测控有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事扬尘在线监测系统，安徽扬尘在线监测系统，扬尘在线监测系统厂家的厂家，欢迎来电咨询。