

瑞昌市651型橡胶止水带型号

产品名称	瑞昌市651型橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

651型中埋式橡胶止水带是以天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品。

651型中埋式橡胶止水带是常用的一种止水带型号,属中埋式橡胶止水带,651型中埋式型橡胶止水带常用的规格有300*6mm,300*8mm等。中心孔两侧各有3个突起的楞。

651型中埋式止水带就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

金属波纹涵管也叫波纹管涵,是指铺埋在公路、铁路下的涵洞用螺纹波纹管,它是由波形金属板卷制成或用半圆波形钢片拼制成的圆形波纹管。广泛应用于公路、铁路、小桥、通道、挡土墙以及各种矿场巷道挡墙支护等工程中的涵洞(管)。

波纹管涵系列产品:

1、波纹钢管(板)是一种薄壁,有横向波纹的管壳零件。它既有弹性特性又有密封特性,在外力及力矩作用下能产生轴向、角向、侧向、及其组合位移,密封性能好。

2、材质:SS400或Q235热轧钢板;

- 3、材质厚度：2.0-2.7mm
- 4、按组装形式分类：整装型，拼装型；
- 5、按进出口形式分类：正交、斜交、直口、斜口；
- 6、按通道截面形状分类：圆形、椭圆形、拱形、马蹄形、簸箕形、鸭梨形等；
- 7、按管节连接形式分类：内法兰连接、外法兰连接、板片搭接、卡箍连接等。
- 8、管径（跨径）：0.5-10m;
- 9、填土高度：0.5-60m；
- 10、波纹参数：微距（P）波深（D）（mm）
125*25，150*50，150*65,200*55,300*110,400*180
- 11、防腐处理：热浸镀锌>63um；二次防腐（一般增涂沥青）；
- 12、使用年限：>100年。

实践证明，用金属波纹管涵代替钢筋混凝土进行涵洞施工，无论从施工周期、施工造价、环保意义等方面都有其不可比拟的优越性，且用金属波纹管涵进行涵洞施工，可大大提高道路行车的舒适度与安全性，避免道路中涵洞的“错台跳车”现形，有利于解决西北地区寒冷霜冻对砼管涵结构的破坏问题。

651型橡胶止水带常用规格：

常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。

常用厚度（mm）：6、7、8、10mm等。

包装：20m/卷、30m/卷。也可根据客户要求定做。

按材质可分为：天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带。

按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）

651型橡胶止水带用途及适应温度：普通型：-25 - 60；耐寒型：-40 - 60