

周口室外硅pu地面 硅pu球场地面 室外羽毛球硅pu场地

产品名称	周口室外硅pu地面 硅pu球场地面 室外羽毛球硅pu场地
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-73 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

如果硅pu球场上出现刮痕，不但影响其美观程度与使用效果，而且对硅pu球场的使用寿命也是有较大损害的。假如刮痕非常严重的话甚至会造成返工，给用户与施工人员带来较大的麻烦。那么硅pu球场为何会出现刮痕呢？

首先，从施工原因来看，施工人员习惯不同，就会有不同的施工效果。施工速度、步骤等因素都有可能产生沙料分离现象，造成硅pu球场出现刮痕。

其次，从配料方面来看，从各种配料尤其是石英砂的目数一定要控制好，大量的石英砂需要大量的水来保证其良好的流平性，但是搅拌不均匀的话就会出现视觉色差或者刮痕。高温天气施工就容易出现这类问题。

如果施工与配料均没有任何问题，但是却有刮痕出现，那么要从硅pu球场材料本身的质量上来看，如果材料本身质量不可靠，或者配方有问题，那么刮痕也是很容易出现的。

总之，硅pu球场材料是十几种物质的混合物，因此只有物料的含量、配方、分散均匀等都要严格符合要求，施工设备与工作人员也同时满足要求，才能有效保证球场的施工质量。铺设硅pu球场的准备工作需要准备到位，才能很好的进行施工。

虽然硅PU球场的使用寿命可以长达5年以上之久，但是在使用过程中由于气候或者人工的不正确使用，会导致一些硅PU球场的表面出现退色、粉化、脱层、开裂、起鼓等不好的现象，而这些不好的情况会直接地影响着到运动场地的使用情况。出现这些情况后如何正确的补救破损的硅PU球场就显得格外的重要。

硅PU球场一般情况下的面层补救的施工工序的流程如下：

首先要保存好球场的弹性层并对基面进行处置;用打磨机把球场脱落掉的面层打掉、刮掉;然后再将球场的基面清理干净。界面剂：等到球场的基面都处理好之后在它的上面刮一层界面剂形成一层密闭层。弹性层：把硅PU弹性材料用齿刮板涂刮于球场的基面，每道涂刮的厚度为2mm且每道涂刮的时间间隔为前一道涂刮干固的时间为准，直至涂刮到要求的厚度为止。面漆：将硅PU涂料按照一定的比例搅拌均匀后用滚筒在其表面滚涂2层，它的耐候性和对光照的辐射具有很强的抵抗力,也可以使球场的面层颜色保持色彩鲜艳和悦目美观。

之后用硅PU画线漆按照标准球场的要求对其进行画线等，硅PU球场长时间、高频率使用后它的表面出现粉化、脱落、起泡等现象后是无需惊慌的，一般情况下可在上面做一个3.0mm的硅PU面层覆盖之前的粉化、脱落部位就可以了。这些只是破损不严重可以在原有的基础上进行覆盖，但场地的破损严重就需要对其重新进行翻新处理了。