

增城国4柴油检测 国五柴油检测 燃料油检测

产品名称	增城国4柴油检测 国五柴油检测 燃料油检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

柴油按凝点分级，轻柴油有10,5,0，-10，-20，-30，-50七个牌号，重柴油有10,20,30三个牌号。

轻柴油是柴油汽车、拖拉机等柴油发动机染料。同车用汽油一样，柴油也有不同的牌号。划分柴油的依据是凝固点，目前国内应用的轻柴油按凝固点分为6个牌号：10#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。选用柴油的依据是使用时的温度。柴油汽车主要选用后5个牌号的柴油，温度在4 以上时选用0#柴油；温度在4 — -5 时选用-10#柴油；温度在-5 — -14 时选用-20#柴油；温度在-14 — -29 时选用-35#柴油；选用柴油的牌号如果低于上述温度，发动机中的燃油系统就可能结蜡，堵塞油路，影响发动机的正常工作。

柴油检测：氧化安定性，硫含量，酸度，10%蒸余物残炭，灰分，铜片腐蚀，水分，机械杂质，润滑性，运动粘度，多环芳烃，凝点，冷滤点，闪点，十六烷值，十六烷指数，馏程，密度，脂肪酸甲酯。常规检测：（热值，水分，灰分，硫含量，运动粘度，闪点，密度），pH值，10%蒸余物残炭，凝点，倾点，机械杂质。

工业闭式齿轮油换油指标检测项目《NB/SH/T0586-2010》：外观，40 运动粘度变化率%、新油40 运动粘度，水分（质量分数）%，机械杂质，铜片腐蚀（100 ，3h），梯姆肯OK值，酸值增加，新油酸值，铁含量。