

# 高速公路服务区智能密集架

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高速公路服务区智能密集架                    |
| 公司名称 | 陕西筱润智能科技有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 陕西省西安市未央区明珠家居城AB座连廊北号<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 029-81624943 15319966066        |

## 产品详情

### 智能密集架钢制部分技术说明

(1) 防尘、防鼠、防盗功能达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全。(2) 产品架体：为双柱式结构，双面活动架。采用优质钢板模压成型。(3) 底盘采用3.0mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。(4) 导轨采用20×20mm，实心方钢（镀锌防锈工艺）置于3.0mm厚钢板折弯成形轨座上。埋入式安装，导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，两根轨道的水平高度偏差不大于1.0mm，两轨道平行度偏差不大于1.0mm，全长不大于2.0mm，对接处高低差不大于0.3mm。(5) 立柱采用1.5mm冷轧板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体。(6) 层板采用1.2mm冷轧板经双面三次折弯翻边成形，厚度为25mm，结构合理，使用方便，每层标准承重80kg。(7) 挂板采用1.2mm冷轧板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。(8) 侧面板采用1.0mm冷轧板形状成平面，两旁应采用大圆角整体设计。(9) 档书条采用1.0mm冷轧板，采用挂扣式结构，改变传统档案的不经用、易脱落现象。(10) 门板采用1.0mm冷轧板，经四次折弯成形，背面中间点焊加强筋右门上装有存储设备专用密码锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。(11) 顶板采用1.0mm冷轧板，通过M6螺栓紧固于立柱上端，顶板应经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。(12) 层板板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，立柱挂板孔间距为50mm，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。(13) 折叠摇把：采用可拆卸式折叠摇手，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。(14) 摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄自动垂直向下，不会随之转动，以确保安全性且减少力量损失。(15) 集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。