

石英水口烘烤炉厂家 龙口电炉总厂 石英水口烘烤炉

产品名称	石英水口烘烤炉厂家 龙口电炉总厂 石英水口烘烤炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

龙口市电炉总厂设计制造的非标工业电炉、干燥箱等电热设备性能优良，采用先进的数显智能程序控制，石英水口烘烤炉，节能省时。公司服务理念保证顾客放心使用本公司产品，顾客每得到一次方便，公司就得到一份信任，服务过程中，优先考虑顾客的利益。

电炉安装完毕后，必须进行烘烤工作，石英水口烘烤炉销售，必须在不低于10-15 的空气中自然干燥2-3昼夜后在进行，全部烘烤时间为14-18小时。

100-200	进行2-4小时 打开炉门及炉顶板
300-400	进行4-6小时 打开炉门及炉顶板
550-660	进行4小时 关闭炉门及炉底板
750-950	进行4小时 关闭炉门及炉底板

龙口市电炉总厂设计制造的非标工业电炉、干燥箱等电热设备性能优良，采用先进的数显智能程序控制，节能省时。公司服务理念保证顾客放心使用本公司产品，顾客每得到一次方便，石英水口烘烤炉厂家，公司就得到一份信任，服务过程中，优先考虑顾客的利益。

RX3 - 95 - 9型水口烘烤炉

工作区尺寸（深*宽*高）：800*1050*550mm（深*宽*高）电炉炉衬如经一段时期使用后，有少许损坏（有小的裂纹或纤维碰）可用涂料修理，如炉衬破坏比较严重时，必须重砌电炉。

龙口市电炉总厂连续多年产品被评为省优产品。公司遵循效率原则，客户满意原则，我厂主要生产“工业电炉、实验电炉、电热恒温鼓风干燥箱”等电热设备二百多个品种，及化验设备，化玻试剂。

采用电阻丝为加热元件，石英水口烘烤炉，材质为O₂Cr₂₁A₁₆Nb，工作区尺寸（深*宽*高）：780*750*800 mm（深*宽*高），炉膛温度均匀度 ± 5 。安装时不必进行土建施工，可直接放在车间地面上，其放置可参阅平面图，根据装料口位置来确定电炉安装位置，然后仔细检查炉衬和电热丝的布置情况。电路外壳可靠接地，为此必须把接地线牢固地接在接地装置上。

石英水口烘烤炉厂家-龙口电炉总厂-石英水口烘烤炉由龙口市电炉总厂提供。行路致远，砥砺前行。龙口市电炉总厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事井式加热炉，井式马弗炉，井式淬火炉的厂家，欢迎来电咨询。