

# 自动门 松下自动门 松下感应自动门 松下平移自动门

产品名称	自动门 松下自动门 松下感应自动门 松下平移自动门
公司名称	汕尾市城区凯盛自动门控专营部
价格	5900.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:42200 ( mm ) 产地:北京
公司地址	汕尾市城区香洲路金玉湾2栋10号
联系电话	86 660 3803993 15819099993

## 产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	42200 ( mm )
产地	北京	品牌	松下
类型	酒店, 宾馆, 休闲娱乐场所, 银行, 写字楼, 工厂, 医院, 各类展厅, 各类营业厅, 各类便利店等门口	颜色	根据客户要求来做
开启方式	平移	安全等级	A级
开关类型	感应	水密性	好
等级	优质	风格	现代
类别	整套门	门框板材厚度	根据客户要求来做
品种	自动平移门	使用范围	酒店, 宾馆, 休闲娱乐场所, 银行, 写字楼, 工厂, 医院, 各类展厅, 各类营业厅, 各类便利店等门口
制作工艺	门机为原装自动门门, 玻璃为12mm厚透明钢化玻璃, 横梁可采用槽钢或钢架, 横梁包饰可采用大理石, 铝塑板, 不锈钢, 铝合金, 木板等材质。		

## 公司介绍

作为当地自动门行业的先锋, 公司提倡工业自动化, 智能化生产方式。 “科技为本, 服务至上” 是公司的经营理念。在市场竞争激烈的今天, 公司始终认为公众的需求, 产品的质量, 快捷的服务是企业生存

的根本条件。而人性化的产品和优质的服务一直使我们位于行业的前列。公司将以严谨的科学态度，创新的发展思想向各界客户朋友提供安全，节能舒适高质量的自动门产品，创造舒适的美好生活，并以完善的售后服务服务于自动门市场。

## 自动平移门

- 1, 环保节能，防止室内因开空调，室内冷气或暖气外流，达到理想的节约能源的效果。
- 2, 通行方便，只要人走近门，门便会自动打开，离开门，门便会自动关闭。
- 3, 门楣包饰可采用大理石，铝塑板，铝合金，不锈钢，木板，木板再刷白灰等来包饰。
- 4, 门的横梁可采用槽钢，或钢架。
- 5, 开门方式可以通过感应头感应开门，也可以配置门禁刷卡开门等方式开门。
- 6, 导轨为铝合金型材，传动结构合理，寿命达100万次以上。
- 7, 门体采用12mm钢化玻璃，透明度高，结构简洁。
- 8, 活动门体运行平稳。
- 9, 适用于酒店，会所，写字楼，各类展厅门口。

## 带张紧轮模块:

皮带挂在皮带张紧轮模块上，该模块装备了调节皮带张力的机构。

## 发动机箱:

采用高强度、耐磨铝材制成，能够简单切割。即使在店铺等各种开口宽度的地方，也可现场调整。用最佳尺寸进行安装，以2.5米为基础单元长度，按照单开、双开配置不同数量，即便于运输，又以开口提高提供可能。

## 吊架模块

用于门体吊挂。本模块上装有吊轮，可以在发动机箱的轨道上移动。新材料用于吊轮，确保长寿命。每个吊架均可独立实现+3毫米高度的调节，进一步简化安装。

## 电动机模块:

采用体积小、功率大的直流无碳刷马达，配合传动效率高、噪音小的高速齿轮箱系统减速，然后驱动皮带。内部有安全装置，即使频繁开闭，也可长期无故障运行，电机传动皮带轮金属制造，免修理。

## 皮带模块:

将电动机模块的转动转变为往复杂运动。采用特殊材料工艺的齿形皮带，伸缩性小，不受温度影响，传递效率高，所以不用因皮带伸缩做调整。

## 控制器模块:

接受传感器或者其他信号开关的检测信号驱动马达控制门体按照合适的方式运动，面向中国设计，不必使用变压器。新增内置两组辅助光线传感器接口，辅助功能接口，进一步提高产品安全性，多功能性。

平开式样	单开	双开	单开	双开
门体重量	90kg以下	90kg以下 × 2枚	150kg以下	150kg以下 × 2枚

门体宽度	dw=600 ~ 1250mm			
安装方法	表面/内藏	表面/内藏	表面/内藏	表面/内藏
开启速度	14 ~ 41cm/秒(遥控可调)	14 ~ 40cm/秒(遥控可调)	14 ~ 41cm/秒(遥控可调)	14 ~ 34cm/秒(遥控可调)
关闭速度	10 ~ 40cm/秒(遥控可调)	10 ~ 38cm/秒(遥控可调)	10 ~ 39cm/秒(遥控可调)	10 ~ 34cm/秒(遥控可调)
开放时间	0 ~ 9秒			
停电时手动开启力	20.3n ( 2.1kgf )	25.8n ( 2.6kgf )	27.1n ( 2.8kgf )	38.2n ( 3.9kgf )
环境温度	-20 ~ +50			
电压	ac200 ~ 250v 50/60hz			

安全操作：1、自动反转装置当门扇于关门进行中，若碰到障碍物或人体等异常状况时，门扇可立即反转退回，防止夹人事件和机件损坏现象产生，提高人员进出安全。2、人性化的智慧微电脑会记录前次障碍物的位置，门扇在关闭进行中，接近障碍物时，可提前慢速侦测，以确保安全。

	单扇	双扇
门重量	180kg × 1	150kg × 2
门宽	800-1800mm	800-1750mm × 2
铝机箱宽度	1600-6300mm	3200-6300mm
开门速度	200-500mm/sec 可调	200-500mm/sec 可调
关门速度	200-400mm/sec 可调	200-400mm/sec 可调
开门时间	开门后1-9sec的范围关回，可调整	
控制盘	8位元微电脑处理机控制（液晶屏幕显示）	
马达	dc24v 60w无电刷马达	
消耗功率	70w	
电源电压	ac220v 50/60hz 5a	
使用方法	ac > on > 慢速开门（电脑侦测）> 慢速停止（开门状态）>	

基本动作

关门动作 > 快速关门 > 煞车 > 慢速运转 > 推行 > 密合 (关门状态)