

中山超声波清洗机 东莞为思电子 超声波清洗机厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 中山超声波清洗机 东莞为思电子 超声波清洗机厂家 |
| 公司名称 | 东莞市为思电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇向西村工业区村口街3号厂房 |
| 联系电话 | 18822972172 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市为思电子科技有限公司

东莞市为思电子科技有限公司是一家专业从事螺丝拧紧设备以及SMT周边传输设备的自动化设备生产商。主营产品：ZKK全自动螺丝机锁附系列，SMT周边运输设备系列，SMT清洗设备系列、TENIC水基环保清洗剂、分板机、激光打标机、镭雕机！

超声波清洗机已经有几十年的历史，其工作原理是超声清洗基于超声空化的作用，中山超声波清洗机，当超声波的形成气泡后突然破(闭合)的瞬间能产生超过1000个大气压力，这种连续不断产生的瞬间高压强烈冲击物件表面，使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到物体表面清洁净化的目的。

影响高压清洗机去毛刺的生产率及加工质量因素有很多，但主要的还是喷射压力、流量、喷嘴数量、尺寸、位置以及喷嘴的运动速度等。这些参数必须根据零件的材料性质、毛刺特征、形状结构来决定。由于不同的毛刺厚度、硬度、形状都不一样，超声波清洗机厂家，但主要的还是毛刺的厚度。厚度越大，双槽超声波清洗机，去除越困难。毛刺厚度的不同去除的方法和所需的喷射压力也不同，各种毛刺对应的喷射压力如下：

一、毛刺厚度为几十微米 毛刺形状呈某种程度的连续性，仅有部分毛刺与母体相连。这时受到高压水射流的冲击时，相连的毛刺便与母体分离，四槽超声波清洗机，毛刺成分散状脱落。这种情况所需要的高

压清洗机的压力在300 bar左右便可轻易去除。

二、毛刺厚度为几百微米 毛刺几乎都与母体相连，要想去除就必须使高压水射流的冲击力作用于毛刺根部附近，这样做的目的是使毛刺从根部折断。这种情况所需要的高压清洗机的压力在700 bar左右。

三、毛刺厚度很厚或毛刺大部分脱落后根部残留的毛刺 这种情况仅靠高压水射流的冲击力往往很难去除毛刺，需要与高压水射流的切割作用配合才可以去除。需要的压力也很大，高压清洗机压力需在1000 bar以上才可去除，而且所需要的时间也很长。

东莞市为思电子科技有限公司现有职工60余名，各种专业技术人员23人，其中国家认定的专业级别14人，公司中高级职称的工程技术和工程管理人员共9人，从软件到硬件全部自主研发生产，并与美国斯坦福大学（王子剑博士）技术合作研发视觉，智能检测CCD及数据传输技术。

自动超声波清洗机超声波清洗槽分为储液槽和工作槽

超声波发生器是产生电磁振荡信号并提供能量的工作部分，给换能器一定频率的电磁振荡能量。

如果这个频率是换能器本身的谐振频率，就产生有效的超声振动；换能器是把超声波发生器所产生的电磁振荡信号转化为超声振动，进而推动与机械振动系统相连接的清洗液振动，向清洗液中辐射声波；

超声波清洗槽分为储液槽和工作槽，自动超声波清洗机储液槽在工作槽的下部储存清洗液，工作槽底部密封安装超声波换能器。

中山超声波清洗机- 东莞为思电子-超声波清洗机厂家由东莞市为思电子科技有限公司提供。东莞市为思电子科技有限公司为客户提供“自动锁螺丝机,SMT周边传输设备,SMT清洗机,NXT整线租”等业务，公司拥有“TENIC,ZKK”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。欢迎来电垂询，联系人：邓先生。同时本公司还是从事螺丝机租赁，东莞螺丝机工厂，自动锁螺丝机的厂家，欢迎来电咨询。