

大门锁 锌合金大门锁 派迪大门锁 现代大门锁

产品名称	大门锁 锌合金大门锁 派迪大门锁 现代大门锁
公司名称	汕尾市城区凯盛自动门控专营部
价格	170.00/个
规格参数	品牌:派迪paidi 型号:PAL-03B-880SS 材质:锌合金
公司地址	汕尾市城区香洲路金玉湾2栋10号
联系电话	86 660 3803993 15819099993

产品详情

品牌	派迪paidi	型号	PAL-03B-880SS
材质	锌合金	种类	插芯锁
适用范围	适宜工程配套、豪宅、酒店、写字楼使用。	规格	240*50MM

pal-03b-880ss现代大门锁

配置：全铜对穿式锁头，双舌插芯锁体。

锁体：45*85mm

安装中心距：45mm

适装门厚：35-50mm

适用范围：适宜工程配套、豪宅、酒店、写字楼使用。

表面处理：钢银

安装步骤：

确定开门方向后，调整斜舌方向，根据安装纸规，并在门上按照特定的高度定位，依照纸规上的定位点及所要求的尺寸在门上做好标记。按标记在门厚中间凿槽，从门面上钻孔。首先移走面板螺丝及面板；将锁体插入已开好孔的门扇，并上紧锁体固定螺丝；将圆头螺丝及垫圈从方轴上移走，将方轴从后面板

方向水平插入锁体方形孔至外部。重新放入垫圈，并且重新从外部上紧圆头螺丝。安装前面板，将固定螺丝穿过装饰垫圈拧紧固定前面板。安装后面板，用固定螺丝固定。（方舌处于收回状态）退少许锁头调节螺钉。（以锁头能旋入为准）使锁头穿过前面板与锁体安装位置对准，旋转锁头进入，旋紧锁头调节螺钉。转动把手，使方舌伸出，然后上紧锁体面板上螺丝。安装门扣盒和门扣板，使锁具开启顺畅

产品保养：

- 1、安装锁具前要仔细阅读说明书，特别注意的是，在没有刷油漆前开孔，油漆干后才将锁安装上。千万不要在油漆未干就装门锁。油漆的挥发性气体会减少锁的使用寿命。
- 2、锁具在平日开关门的过程中，最好握着执手把锁舌旋进锁体，关好门后再松手，不要用力撞门，否则会减少使用寿命。锁具使用一段时间后，会出现开启不顺畅的现象，不要往锁心内滴机油，将滑石粉或铅笔心的细屑滑入锁心内即可。
- 3、另外，不要用湿布擦拭锁体和执手，因为有些金属材质的锁具会因此生锈；合金材质的锁具会将镀层磨掉，失去美观的效果。