

新余透水混凝土 弘康透水路面 透水混凝土道路

产品名称	新余透水混凝土 弘康透水路面 透水混凝土道路
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

弘康透水性路面的排水防滑功能

透水性混凝土采用水泥为胶结材料掺配高质量的同粒径或间断级配骨料所组成的，并具有一定空隙率的混合材料。将其制成混凝土路面、护坡及其制品时，能取得排水、抗滑、吸音、降噪、渗水效果，可改善地表生态循环，利于行车交通安全，保护生活环境，解决由于大规模现代化城市建设带来的不良影响。工程实践证明，透水性混凝土是一种新型多功能铺装材料。

排水防滑功能随着我国交通运输事业迅猛发展，对道路形成的安全舒适性有更高的要求，为了保证车辆高速行驶的安全度，提高路面粗糙度对防滑性能至关重要，作者曾于上世纪八十年代进行抗滑路面的研究，由于成本高，新余透水混凝土，工艺难度大而未能推广应用，透水效果2003年出现的新世界渗透性和排水性路面抗滑性能较好。这种渗透性和排水路面被命名为开级配摩阻层(O、G、F、C)，在美国受到汽车驾驶员的欢迎，其特点是具有“开式”集料结构，其中粒径较大的集料是由聚合物改性和纤维增强的作为分级的沥青混合料胶结在一起的，这种具有15%以上孔隙的开式铺面结构，可使水通过摩阻层渗流到下面的不透水层中，并流入路旁边。

温州弘康透水地坪施工完成后该怎么保养？

一般来说，质量再佳的产品在使用过程中若不加有效的维护和保养，其使用寿命也不会很长久，严重的甚至还不如质量相对差一些的产品。作为新型的环保地坪，透水地坪亦是如此。其在施工完成后是被踩在脚下使用的，那么要想让透水地坪有一个比较长的使用寿命，对透水地坪施工完投入使用后的管理和保养就必不可少。下面由沧晟地坪漆厂家给各位具体介绍下。

透水地坪施工后的保养指南：

1、透水地坪施工完成后(正常情况下)，透水混凝土保护剂，24小时方可上人行走，7-14天后方可承载重物(25度为准，低温开放时间仍需适当延长)，保养期前三天为环氧树脂固化期，请完全封闭现场，保养期内禁止粘水或重压，以免损伤透水地坪面层；

2、理想的硬度和耐候性，7天后，透水地坪性能完全稳定，达到理想的硬度和耐候性;

3、注意清洁卫生，透水地坪需要保持清洁的卫生，如沙尘

颗粒，透水混凝土道路，坚硬材料及碎颗粒等，需及时清扫干净，避免碾压后刮伤地面;人员自外进入车间不要带进砂尘，进入车间须换鞋，车间及仓库内、叉车不要随便进出，建议分开车间内和车间外叉车;

4、避免超重机械设备或工具划伤地坪;避免尖锐的物品刮伤地面;如有叉车，手推车等，

应用橡胶轮子;

5、注意油污和溶剂，所有的环氧工业地坪虽有较好的耐酸性，但亦需妥善护理，如有水、酸性大、中型碱性溶剂，机油等积于地面，应及时处理，建议不要超过24小时;如果酸碱强度大，经常会接触地坪，您可以选择加做防腐地坪;

6、及时修补破损，如地坪漆面发生破损，破损之处又有油污滴落，则破损处需及时修补以防油污等渗透入素地结构中或底漆地下。

关于透水地坪施工后的保养知识就介绍这些，这值得每一位透水地坪用户的重视。做好这些保养工作，露骨料透水混凝土，相信你的透水地坪使用寿命会很长。

温州弘康 透水地坪给我们带来了哪些影响

随着国家经济的发展，企业工业化不断加强，经济增长的同时，由此引发的社会矛盾也不断加深。环境保护成为国建建设的重中之重。国家对环保建设也相当重视一直研究新的方案和产品。透水混凝土地坪的出现解决了城市环保的一大难题。

透水混凝土地坪又被成为多孔混凝土，由粗骨料表面包裹一层薄水泥浆，骨料与水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，故具有透气，透水和重量轻的特点，有效解除积水现象，并能有效地消除地面上的油类化合物等环境污染的危害。增加地下水资源，能够调节城市气候，降低地表温度，有利于减轻城市的“热岛效应”。同时还能够吸收过往车辆的噪音，为大家提供良好的生活场所。因此，我国多地都推行透水混凝土，为我们的生态环境贡献力量。

新余透水混凝土-弘康透水路面-透水混凝土道路由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司是一家从事“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“弘康地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使弘康环氧地坪漆生产商在室内涂料中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！