水性PU裂纹树脂 台湾NCC

产品名称	水性PU裂纹树脂 台湾NCC
公司名称	新晃(厦门)化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂商/产地:台湾NCC 含量≥:35（%）
公司地址	厦门市湖里区鑫新景地大厦C区8层08单元
联系电话	86 0592 2191997 15859292855

产品详情

厂商/产地 台湾NCC 含量≥ 35（%）

n-90

一、说明：

n-90为硬质脂肪族聚醚水性pu，属阴离子型水性分散液，使用

于各种皮革之整饰具龟裂之效果。

二、规格：

1.外观：白色、半透明液体

2.固成份：约35%

3.粘度：<150cps/25℃

4.ph值：7-8

5.软硬度：硬质pu

6.延伸率：100%

7.密度：1.04

三、注意事项：

1.本品可用去离子水、ipa、丙酮等稀释，调粘度可用增稠剂

与树脂急速搅拌增粘。(勿将增稠剂加入后再搅拌，易使pu胶粒化)

2.可高温干燥，干燥后即具高耐水性及耐溶剂性。常温干燥亦可

但干燥后3-5天方达最佳物性及耐溶剂性。

3.水性pu储存时应避免接触铁、铜、亚铅等金属，以免产生变质

或沉淀现象。

、用途：用于皮革龟裂、木器、塑料、金属等表面处理，搭配

膜助剂使用效果更佳。

五、储存：置放阴凉干燥处一年。

六、包装：120kg/塑料桶。