

凉山网球场地面材料,弹性硅PU球场地面,硅pu材料,

产品名称	凉山网球场地面材料,弹性硅PU球场地面,硅pu材料,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-061 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅pu篮球场如何施工?1.基本巡视：抗压度(strength)：蓝球场如抗压度(strength)不过关再行解决;保养：蓝球场基本须保养达标，另外新基本须酸洗钝化;表面：蓝球场表面若有浮浆或突显一部分，须打磨抛光整平;存水：蓝球场重特大存水提议先解决再施工。伸缩式(外伸和首行缩进形容在限度内的随机应变)缝：蓝球场须有有效的变形缝。

2.测量面积：测量场地设施，咨询原材料总数，测算出企业耗费(consume)量，如感觉原材料总数不足，立即和客户沟通解决方法。弹性硅PU球场地面

3.磨伸缩式(外伸和首行缩进形容在限度内的随机应变)缝：须将场所上每一条混凝土(原材料:粉末状胶凝材料无机掺合料)伸缩式(外伸和首行缩进形容在限度内的随机应变)缝用手磨机切割成V字口，清除间隙废弃物，随后用硅(silicon)PU延展性层将间隙添充整平。待胶面干固前粘贴拉缝带。凉山网球场地面材料,弹性硅PU球场地面,硅pu材料,

4.底涂施工将防潮底涂和稀释液(dilute)剂按5:1的占比拌和均，用滚桶涂覆在混凝土(原材料:粉末状胶凝材料无机掺合料)基准面上，融合基本状况，底点胶水(glue)的使用量为0.2-0.3KG/m²。

5.刮延展性层：硅(silicon)PU延展性层开桶后，添加约一纸一杯水(150-300g)拌和匀称(j n y ú n)，用稀释液(dilute)剂(diluent)调节原材料的稀砂浆稠度，用常用工具匀称刷涂到场土里，第1遍干固后再施工遍或第三遍，每遍施工不超出2MM，另外须在第1遍施工进行后须地面找平场所存水。网球场地面材料

6.涂防水腻子：面漆施工前，提议滚漆一遍防水腻子，以提升面漆的粘接力赛跑。

7.面漆施工：施工前须确保场所干燥、无尘土，将面漆的交联剂(白色小瓶)倒进桶装中添加适量水拌和匀称(j n y ú n)就可以应用，第1遍面漆须添加适量石英沙(特性:硅酸盐矿物)(约10%)调节摩擦阻力，遍不用砂，面漆施工各层须同一方位滚漆，防止偏色。

8.硅pu篮球场画线：按规范规定划到每条作用线，线框清楚，无刺状况。

9.场所清理：场所完工须将场所清理整洁。弹性硅PU球场地面