

深圳宝安防爆门 弹药库门生产厂家

产品名称	深圳宝安防爆门 弹药库门生产厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金属防潮闭门 舰艇门产品简介

- 1、该产品参照GJB2805A-2002标准设计。
- 2、门框采用Q235A8mm-10mm钢板（或型材）制成，门板采用3mm+保温隔热层+3mm钢制成（复合型），表面做环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防腐性能远远高于一般防锈漆。门板带整体压紧机构，门框与门扇间镶嵌密封胶条在该门正常关闭状态下，气密性、水密性、抗风压均可达到8级（标准8级）。
- 3、锁具采用机械密码锁加防盗叶片锁，该两款锁具均为金库门专用级别，防盗性能优良，密封胶条采用EPDM密封胶条，抗老化、耐腐蚀性能强。
- 4、该产品可按使用要求，设计带门中小门，活动下门槛，更加方便日常的使用。
- 5、该产品采用一体联动压紧机构，开关门快速简便。门扇在原来传统单层钢板结构的基础升级改为复合层门板，即增加该产品的外观美观大气，又使该门功能上具备了良好的保温隔热性能，真正的为专用库房把关守护。

1.用途：金属密闭防潮门主要用于部队洞库、油库、弹药库等部队物资库。

2.材质：原材料：门扇采用品牌优质钢板，厚度4mm；门框采用品牌优质钢板，厚度10mm；密封条：采用优质氯丁橡胶，密封性强，经久耐用。

3.结构：

3.1、金属密闭防潮门门扇主体采用优质钢板一次性压模拼块、焊接成形，有极高的焊接质量及焊接强度，主体感强、美观大方。

3.2、门框上的闭锁孔冲剪成型，光滑平整、尺寸准确，且门框整体弯制成型，搭接次数少、强度高，主体垂直。

3.3、内部的联动装置一次性完成动作锁紧与开启；闭锁装置采用异种金属接触，避免产生火花，防止波及物品而发生爆炸事件。

3.4、受力强度：门主体四周平均500mm间隔使用一个密闭压紧点，实现密闭门的受力点多、受力均匀、受力强度大等特点。例如规格1700mm*2400mm金属密闭防潮门四周密闭压紧点就达到14个点以上。

4.安装施工：金属防潮密闭门安装施工方便灵活，适应性强，整体装配出运，分体安装，门框预埋件可安施工环境和要求前期浇筑预埋后期焊接固定门框或者直接膨胀螺栓固定预埋然后焊接安装门框。