

小型6KW单缸柴油发电机

产品名称	小型6KW单缸柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

小型6KW单缸柴油发电机

发电机特点：

特点1：稳定的电力

采用的变频技术，可提供相当于商业用电的稳定电源。

特点2：轻巧、方便

采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。

特点3：噪音低

引入经济怠速系统，加上新设计的静音器，大大降低噪音。

特点4：低耗油设计

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

小型6KW单缸柴油发电机

对发电机的要求：体积小，无火花，励磁性能好，抗干扰能力强等。目前一般采用三相无刷交流同步发电机，其励磁系统采用相复励结构，该系统自励恒压性能好，建压快而容易，波形畸变率小，调压精度

高，运行可靠，维护方便，运行平稳不易引起供电系统的电磁振荡。这种发电机除了性能较好外，主要特点是励磁电流大，整机的体积可以大大缩小；

- 升功率：发动机在标定工况下，单位发动机排量输出的有效功率称为升功率；
- 强化系数：平均有效压力与活塞平均速度的乘积称为强化系数；

紧凑性指标

- 比容积：发动机外围体积与其标定功率的比值称为比容积；
- 比质量：发动机的干质量与其标定功率的比值称为比质量。干质量是指未加注燃油、机油和冷却液的发动机质量。比容积和比质量越小，发动机结构越紧凑。