

JHHG矿用光缆盘纤盒二进二出 电缆接续盒

产品名称	JHHG矿用光缆盘纤盒二进二出 电缆接续盒
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

JHHG矿用光缆盘纤盒概述：产品特点FHG4、FHG6型矿用光纤盘纤盒（光纤盒）外壳采用优质金属材料成型，有较高机械强度，表面通过静电喷漆处理，外型美观大方。盒内光纤收容盘是翻转式设计，打开角度达90°以上，固定热缩管、盘绕光纤、扩容和维护都十分方便。该光纤盒适用于矿山地面和具有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿及非煤矿山井下巷道、硐室、工作面，作为通讯、监控系统的本安光缆转接和分线设备。使用环境条件温度（0~40℃）相对湿度45%~95%（25℃）气压：（80~106）kPa在具有甲烷爆炸性气体混合物的矿井下使用；在无破坏金属与腐蚀的气体 and 蒸汽的环境中使用。产品结构特征光纤盒由外壳、光纤安放盘、光缆固定装置、进线密封紧固件等部分构成。安装和使用方法光缆通过本光纤盒时，光缆必须串入螺纹塞、钢垫圈、密封塞再穿进光纤盒内，光缆芯线通过接线端（光缆专用）连接，定位在内盘定位槽内。没有光缆进出的进线孔必须按顺序用钢堵片、密封塞、螺纹塞拧紧，密封。运输、贮存光纤盒在运输过程中，不允许受剧烈机械冲击和曝晒雨淋，严防摔掷、碰撞、重压。产品应贮存在环境温度（0~40）℃的干燥、清洁及通风良好，无腐蚀性介质的仓库内；且应远离火源和热源。

JHHG系列光纤盒，二进二出、三进三出、四进四出可供客户选择！

JHH-4D系列光纤盒，四通、六通、八通可选！

FHG4系列光纤盒，四通、六通可选！