

当涂 采购公路桥梁盆式橡胶支座 矩形橡胶支座 分类标准

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 当涂 采购公路桥梁盆式橡胶支座 矩形橡胶支座 分类标准 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | .35/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

当涂 采购公路桥梁盆式橡胶支座 矩形橡胶支座 分类标准

公路桥梁盆式橡胶支座的规格及标准：公路桥梁盆式橡胶支座采用不锈钢板与聚四氟乙烯模压板筒的平面滑移作为支座的滑移面，具有低的摩擦系数，承载能力大、变形小、耐磨耗、抗腐蚀能力强。采用密封的橡胶不但大大提高了支座的承载能力及橡胶的寿命，更为重要的是保证了支座具有灵活的转动性能及良好的缓冲性能。GPZ系列公路桥梁盆式支座的具有构造简单、重量轻、价格便宜的特点。本盆式支座适用建筑高度低，对桥梁设计非常有利，并且造价相对经济，非常适用国内大中型桥梁使用。

公路桥梁盆式橡胶支座分类：

- a. 双向活动橡胶支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX；
双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。
- b. 单向活动支座：具有竖向转动的单一方向滑移性能，代号为DX。
- c. 固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。

桥梁盆式橡胶支座的安装步骤与注意事项：1、在盆式橡胶支座设计位置处划出中心线，同时在支座顶、底板上也标出中心线。2、将地脚螺栓穿入底板（顶板）地脚螺栓孔并旋入底柱内，底板和底柱之间垫以直径略大于底柱直径的橡胶垫圈。3、盆式橡胶支座就位对中并调整水平后，用环氧砂浆或高标号砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底板垫层。待砂浆硬化后拆除调整支座水平用的垫块，并用环氧砂浆填满垫块位置，环氧砂浆要求灌注密实。4、当盆式橡胶支座采用焊接连接时，在支座顶、底板相应位置处预埋钢板，支座就位后用对称断续方焊接。焊接时注意防止温度过高时对橡胶板、聚四氟乙烯板的影响。焊接后要在焊接部位做防锈处理。5、如桥梁采用盆式支座，施工安装时在梁端应采取临时支撑措施，以防梁侧倾。

。待两片t梁间横隔板焊成整体后，方可拆卸临时支撑。6、活动支座开箱后要注意对聚四氟乙烯板和不锈钢滑板的保护，防止划伤和脏物粘附于不锈钢滑板与聚四氟乙烯滑板表面，并注意检查5201-2硅脂是否注满。7、盆式橡胶支座中心线与主梁中心线应重合或平行，单向活动支座安装时，上、下导向块必须保持平行，交叉角不得大于5'。8、连续梁桥等在实行体系转换切割临时锚固装置时，必须采取隔热措施，以免损坏橡胶板和聚四氟乙烯板。

以上便是腾达小编整理的相关资料，内容仅供参考，价格方面可面议，由于原材料的波动有点大，所以导致价格上的偏差，可来电进行详细咨询之后，再下单，以免耽误工期造成不必要的损失。