杜邦TPEE代理商

产品名称	杜邦TPEE代理商
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	硬度计硬度:55D 熔点:215°C 比重:1.22
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

杜邦,TPEE,代理商, 耐老,化耐磨,TPEE,

TPEE弯曲模量很高，而低温时又不象TPU那样过于坚硬因而适宜制作悬臂梁或扭矩型部件，特别适合制作高温部件。TPEE低温柔顺性好低温缺口冲击强度优于其他TPE，耐磨耗性与TPU相当。在低应变条件下，TPEE具有优异的耐疲劳性能且滞盾损失少，这一特点与高弹性相结合，使该材料成为多次循环负载使用条件下的理想材料，齿轮、胶辊、挠性联轴节、皮带均可采用。

TPEE对大多数有机溶剂、燃料及气体的抗溶胀性能和抗渗透性能是好的，对燃油渗透性仅为氯丁胶、氯磺化聚乙烯、丁腈胶等耐油橡胶的1/3～1/300但TPEE耐热水性较差，添加聚碳酰亚胺稳定剂可以明显改善其抗水解性能。

TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好；TPEE在110～140°C连续加热10h基本不失重，在160°C和180°C分别加热10h，失重仅为0.05%和0.1%，因而TPEE的使用温度非常高，短期使用温度更高，能适应汽车生产线上的烘漆温度(150～160°C)，并且它在高低温下机械性能损失小。TPEE在120°C以上使用，其拉伸强度远远高于TPU此外TPEE还具有出色的耐低温性能，TPEE脆点低于-70°C并且硬度越低，耐寒性越好，大部分TPEE可在-40°C下长期使用。由于TPEE在高、低温时表现出的均衡性能，它的工作温度范围非常宽，可在-70～200°C使用。

以下型号仓库现货；

型号：TPEE Hytrel 4056

性能：

稳定剂，低熔点，不变色，高性能树脂，增塑剂，挤压和复合，高耐冲击到-40 ° C，优良的机械性能。

型号：TPEE Hytrel 4556

稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40°C和一致的-40°C之间，力学性能和110°C。

型号：TPEE Hytrel 4068

稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40°C。

型号：TPEE Hytrel 4068FG

，高性能，热塑性聚酯弹性体，食品合规特异性。

型号：TPEE Hytrel 4069

，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40°C，良好的机械性能高达110°C。

型号：TPEE Hytrel 4053FG

低模量，高性能，热塑性弹性体，食品合规特异性，挤出和注塑成型。

公司经营多种特种工程塑胶原料，塑胶原料供应商，牌号齐全，货源稳定，价格优惠，坚持以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，期待与您的合作哈谈！