

小型分体空气锤 C41-20Kg打铁空气锤 单相电也能用

产品名称	小型分体空气锤 C41-20Kg打铁空气锤 单相电也能用
公司名称	山东六时数控机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:山东六时 型号:20Kg分体式空气锤 产地:山东滕州
公司地址	山东省枣庄市滕州市东郭镇罗庄村东首滕平公路 路东
联系电话	0632-5813836 13396320619

产品详情

小型分体空气锤 C41-20Kg打铁空气锤 单相电也能用

20公斤单体空气锤和20公斤分体空气锤统称为20公斤空气锤，锤杆落下部分质量都是20kg，不同的地方表现在结构方面，单体空气锤的砧座和锤身是连在一起的，分体空气锤的砧座和锤身是分开的。

C41-20Kg 分体式空气锤技术参数

主要技术参数		Unit	C41-20Kg (分体)
落下部分重量		Kg	20
zui大打击能量		Kj	0.22
打击次数		min -1	255
工作区间高度		mm	200
锤杆中心到锤身距离		mm	180
锤头模具尺寸		mm	90x50x80
可锻材料直径	圆钢	mm	¢ 35
	方钢	mm	30x30
电机参数	工作电压	V	220V
	标配功率	kw	2.2
	电机转速	r.p.m	1440
外形尺寸		mm	820x460x1445
整机重量		Kg	500

20公斤空气锤的性能特点：（1）噪声低、结构合理、操作方便。该机种适用于各种自由锻造，如延伸、墩粗、冲孔、剪切、锻焊、扭转、弯曲等，使用垫模即可进行各种开式模锻。（2）传动部分为两级传动

，设置在封闭的箱体内部，工作时箱体内部的润滑油由高速旋转的齿轮甩带到传动轴、曲轴两端的轴承内，实现了对轴承的润滑。（3）空气锤自身有空气压缩机构，只需接通电源便可开动。（4）空气锤设有自吸式润滑油泵，工作时可实现对工作缸、压缩缸的自动润滑。（5）操纵方便，在工作过程中，操纵操作手柄便可得到各种作业动作，如空转、提锤、连续打击、单次打击及压锤，打击能量大小可由操纵手柄控制。（6）能量大、动作快、经济性好、结构简单、维修方便。·空气锤设有提锤安全装置，该装置打开可进行各种作业动作，杜绝了误操作事故的发生。（7）锤杆导程处设有抖板安全装置，在更换下砧块或下模时此装置抖住锤杆，防止锤杆下落的伤人事件。（8）电气部分设有缺相保护、短路保护、超电压保护，保证了设备的正常工作。（9）工艺性能：可用平面或成形的砧块以自由锻造的方法进行各种锻造工作，比如墩粗、延伸、冲孔、剪切、锻接、弯曲及扭转等工序，也可进行简单的胎模锻造，工作效率可达90%，能满足3班生产。（10）轻打、重打分明，而且互不干扰，能满足各种锻造工艺要求。

我公司空气锤系列产品远销南美，东南亚，欧洲，澳大利亚等几十个国家和地区。作为一家拥有几十年空气锤生产、制造经验的公司，还提供空气锤整机维修服务，并可以提供空气锤上面的相关配件，如果有任何空气锤相关方面的问题，敬请来电咨询！