

# RD-002 荣达 标准

产品名称	RD-002 荣达 标准
公司名称	扬州市邗江荣达电子设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣达 型号:标准 应用范围:电缆
公司地址	头桥镇红星西路51号
联系电话	86 0514 87262142 13805273153

## 产品详情

品牌	荣达	型号	标准
应用范围	电缆	种类	射频同轴(RF)
接口类型	TV	形状	圆形
制作工艺	焊接	特性	防水
接触件材质	铜/铝	芯数	无
针数	无	线长	无 ( mm )

接头选材1. 铝材选用硬质铝合金ly12cz。2. 接头绝缘子采用高绝缘性能的聚四氟乙烯。3. 插孔采用高弹性铜、镀银。4. 防水圈采用耐腐蚀的硅橡胶。5. 螺旋处涂抹djb-823固体薄膜保护剂。该保护剂3万元人民币/每公斤。其作用：1、润滑螺纹作用，降低磨擦系数，增强螺纹强度3-5倍；2、防腐蚀作用；3、增强导电性。

接头技术参数1. 驻波比 $\leq 1.22$ . 反射系数在0-1ghz范围内不能大于0.13.

机械相容性：一般要求啮合和分离五次4. 绝缘电阻应不小于 1000m 欧姆5.

密封防水性：接头接头泄露率不超过100kpa.m<sup>3</sup>/h6.

耐压：测试电压1500v ( 50hz有效值 ) 作用1而无击穿和飞弧现象7 .连接牢固性8.

盐雾：接头在5%盐溶液的盐雾中经24h盐雾试验后，不得有损害正常操作的腐蚀。