

滨州双吹风淋室咨询客服

产品名称	滨州双吹风淋室咨询客服
公司名称	山东睿尔智创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴博六路铭德创业园（注册地址）
联系电话	19863069003

产品详情

睿尔生产的风淋室有手动控制和自动感应两种，主要用于车间通道的门口，杜绝工作人员在进入车间时将灰尘、细菌带入车间、设备的使用能严格的控制卫生标准从而生产出高质量的卫生产品。

自动感应开门qs认证不锈钢风淋室 风淋室定做厂家 人淋室 货淋室 三吹双人人淋室其吹出的洁净空气通过初、中、高次过滤器可去除人与货物所携带的尘埃、毛发、头屑，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。食品无尘车间除尘通道风淋室定做

1、自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和定时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；

2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；

3、高洁净度、高风速：采用美国AAF初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上

4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，双吹风淋室，使得生

产、运输、安装特别方便、快捷；

5、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

睿尔风淋室可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

风淋室的工作原理

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘的目的。

滨州双吹风淋室咨询客服由山东睿尔智创机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东睿尔智创机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事肉类分割线，地漏地沟，洗箱机的厂家，欢迎来电咨询。