

DSJ100/80/160煤矿输送机

产品名称	DSJ100/80/160煤矿输送机
公司名称	河北鑫山输送机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	枣强县东外环路东侧
联系电话	86-0318-7055908 13333080510

产品详情

河北鑫山输送机机械有限公司-(李经理) DSJ100/80/2 × 160矿用型可伸缩胶带输送机主要用于煤矿井下顺槽运输和巷道掘进动输系统。具有运量大、运距长、设备故障少和运输成本低等方面的优点，是综采和一般机采工作方面不可缺少的主要配套设备之一。

DSJ100/80/2 × 160技术参数

型号	DSJ100/80/2 × 160	减速比	20
设计运输长度 (m)	1000	托辊型式 (mm)	108
设计运输能力 (t/h)	800	胶带规格	阻燃输送带
设计带速 (m/s)	2.5	胶带宽度	1000

/s)			
型号	YBS-160KW	胶带抗拉强度 (N/mm)	PV G12 50S
台数	2	厚度	6.5 + 2.5 (6 + 2)
功率 (KW)	2 × 160K W	传动滚筒直径 (mm)	500
电压 (V)	660/1140	传动滚筒数量	2
转速 (r/min)	1488	滚筒铸胶型式	菱形或人字型
减速器型号	DSP1080	张紧最大行程 (m)	50

该系列矿用输送机电气部分具有隔爆性能，允许在有煤层和瓦斯的矿井下使用。DSJ可伸缩带式输送机可满足我国煤矿井下高产高效综采工作面的需要，该产品主要用于中厚煤层综合机械化采煤工作面的顺槽运输，也可作为固定的运输设备。带式输送机采用了SZL型自动拉紧装置，与工作面输送机、转载机及可伸缩带式输送机自移机尾组成完整的自动化移机体系，从而实现了高产高效工作面不停产移机。机身采用嵌合斜置式槽钢，无螺栓联结，可快速装拆，适应顺槽输送机输送长度经常改变的要求。在本机中专门设计了两种可调整高度的H架，以使机头驱动部的高度能缓慢过度。带式输送机的承载托辊由于是挂钩式槽型托辊机构，使胶带的调偏安全，简单可靠。带式输送机主要特点是机身可以很方便的伸缩，设有储带仓，机尾可随采煤工作面的推进伸长或缩短，结构紧凑，可不设基础，直接在巷道底板上铺设，机架轻巧，拆装十分方便。当输送能力和运距较大时，可配中间驱动装置来满足要求。根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可多机组合成水平或倾斜的运输系统来输送物料。用于煤矿掘进过程使用上部皮带运煤下部皮带运送支护材料。

该系列矿用输送机电气部分具有隔爆性能，允许在有煤层和瓦斯的矿井下使用。