

# 铜陵 建筑用聚氨酯密封胶 双组份聚氨酯密封胶 配置均匀

产品名称	铜陵 建筑用聚氨酯密封胶 双组份聚氨酯密封胶 配置均匀
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 铜陵 建筑用聚氨酯密封胶 双组份聚氨酯密封胶 配置均匀

建筑用聚氨酯密封胶简介：双组份聚氨酯密封胶系以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。有 A、B 两组份组成。A 组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B 组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。单组份聚氨酯密封胶是一种无溶剂单组份室温固化密封胶。该密封胶呈膏状，可挤出或涂抹施工。有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。

固化后的胶层为橡胶状，有弹性双组份聚氨酯密封胶具有良好的密封性和弹性回复率!它由A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，按级别分为：（高模量）（低模量）。

双组份聚氨酯密封胶使用说明：（一）、本品为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。

（二）、使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。（可用喷灯、热风机吹干）

（三）、在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的胶把构筑物表面弄脏。

（四）、把箱内1桶白色胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12,用前应先做小试。

（五）、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。

(六)、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。)

(七)、配制好的胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

施工前注意事项： 将需施工的接缝清理干净；

如接缝深与宽度比过大可先填充泡沫塑料条，再嵌缝； 密封膏配制：使用前先将B组份搅均，然后按A(主剂)/B(固化剂)=1/2.5(质量比)比例将二者混合，用电动搅拌器搅均匀；

将配制好密封膏用灌缝枪或人工嵌灌入需施工的缝中，如缝深可分次嵌入。

嵌缝后应及时检查修整，使嵌缝均匀密实，表面光滑平整；

温馨提示：密封膏配制一次不宜过多，一般应在0.5小时~1小时用完；

施工温度应在0 以上，环境应通风良好，施工人员应采取防护措施。

以上资料，仅仅是经验之谈，欢迎您的选购，出厂均保证合格，放心下单，谢谢赏阅!!!