喷砂机用高耐磨喷砂胶管输送砂石料规格齐全可定制加工

产品名称	喷砂机用高耐磨喷砂胶管输送砂石料规格齐全可定制加工
公司名称	天津景圣元橡塑制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:景圣元 内径:4寸 压力:10kg
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号
联系电话	02227968700 13011371602

产品详情

耐磨喷砂胶管产品性能：采用进口橡胶合成生产具有耐磨损、高韧性、耐高压、防静电等特点。产品介绍：内胶采用聚氨酯和进口丁基橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂。成品内胶颜色为黑色不透明状态，具有高耐磨、高韧性、耐高压、防静电等特点。天津景圣元生产的超级喷砂管磨耗仅为0.08，远远低于其他产品的0.35.所以耐磨指标是普通喷砂胶管的3倍。在同行业中享有“ 耐磨王 ”的美誉。对于前期使用的客户进行回访，该产品工作时间已超过500小时以上。防静电，内壁通过特殊处理非常光滑减少内介质通过摩擦。增强层：喷砂胶管采用高强度胶管专用帘子线编织，承受工作压力是夹布胶管的2倍，具有耐压程度高，抗屈挠性能优越之特点。规格尺寸：公制内径（10mm-51mm）外径（23 mm-69mm）长度：18米，20米，40米使用范围：产品主要用于大型造船厂，海洋平台工程，各类隧道工程，井巷、洞室、护坡喷锚，在水电、矿业、军防等领域拥有广泛的应用领域。

喷砂胶管

一、结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

二、特点：采用钢帘子线，爆破压力大，输送电解质渣壳，铝厂用喷砂胶管。胶管的较小爆破压力为工作压力的四倍。

1.胶管结构

2.胶管的生产

1.增强层

采用优质纤维布（帆布）或化纤布（帘子线，钢帘子线）或镀铜钢丝作增强层，柔性好、承压能力强。

2.橡胶

内胶层一般使用丁腈橡胶（NBR），外胶层使用丁苯橡胶(SBR)、聚氯乙烯（PVC）、树脂（CPM）、三元乙丙橡胶（EPDM）；按不同的胶管要求具体配比。

3.优异原料生产，加厚管壁更结实表面耐磨，加厚管壁，抗老化耐腐蚀，耐高温。

4.仓库一角

5.产品发货