

连云港市防砸劳保鞋检测、劳保用具检测

产品名称	连云港市防砸劳保鞋检测、劳保用具检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

防砸劳保鞋指的是工作中为防止重物砸压在脚上而对职工造成伤害的一种劳保鞋。作为防砸劳保鞋，头部必须有钢包头，为了避免钢包头对脚产生磨脚现象，通常会有钢头护套进行隔离。防砸劳保鞋的钢包头必须符合安全标准，耐压力为10KN，鞋头抗冲击力23KG冲击锤自450MM高度自由落下冲击鞋头后，鞋内变形间隙 $\geq 15\text{MM}$ ，主要适用于矿山，机械建筑，冶金，钢铁，港务吊装等重工业行业

一、防砸劳保鞋的外观质量要求：不得有帮面伤残、色泽不一、并线重针、跳线、断线、针码不匀、开胶、过硫、欠硫、喷硫，内包头歪斜等明显缺陷。

二、防砸劳保鞋的外观结构要求：由钢内包头、鞋头内垫、皮鞋帮、鞋眼、鞋带、鞋耳、鞋腰、保跟皮、月形包跟、鞋腰里、鞋后垫、鞋垫、内底、填芯、前掌底等部分构成；

三、防砸劳保鞋的外底厚度要求：直接注压的、硫化的、胶粘的外底厚不小于4mm；全橡胶和全聚合材料的靴全层厚不小于6mm，齿厚不小于3mm，其他材料的靴齿高度不小于2.5mm，无花纹的鞋外底任何一部位的厚度不小于6mm。z89g88l5ysqw

安全检查是企业生产运营的重要保障，在开展安全检查工作时，往往只注重对装置设备、现场安全、员工操作等常规项目进行检查，而忽略了对劳保用品的检查。殊不知劳保用品对企业的安全生产有着重要作用，比如加油站配备的安全帽，一般保质期是2.5年；安全帽的系带要收缩正常。这些检查内容往往会被忽略，给加油站的登高作业带来隐患。

检测范围：绝缘手套，高压绝缘手套，防静电手套，***一次性手套，劳保手套，电焊手套，塑胶手套，乳胶手套，皮革手套等。

检测项目：抗导电、抗绝缘、耐磨性、抗割性、抗撕裂性、抗燃烧、抗导热、抗热气流、耐穿刺性、防寒性、防水性、渗透性、防微生物、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩***变形、耐油、热空气老化、低温脆性、耐***、耐硝酸、耐盐酸、耐***等。

检测周期：7-10个工作日。

检测费用：工程师根据检测项目报价。

检测流程：

- 1, 寄送样品或***取样
- 2, 免费初检, 确定样品复杂程度。
- 3, 根据样品复杂程度报价。
- 4, 签订保密协议, 开展实验。
- 5, 结束实验, 邮寄检测报告。