

3kw低噪音柴油发电机单相220v

产品名称	3kw低噪音柴油发电机单相220v
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-350TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

3kw低噪音柴油发电机单相220v 欧洲狮静音柴油发电机要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。对柴油发电机组的主要要求是，随时能自动启动发电，运行可靠，保证供电的电压和频率，满足机电设备的要求，欧洲狮强制冷却活塞专利技术、低惯量小孔中置喷油器，雾化更均匀，燃烧更易控制，油耗更低，较同类产品降低30%-50%；被广泛应用于车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、低噪音。

型号 GT-350TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：3KW

备用功率(KW)：3.2KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT178F

活塞排量(ml)：296

机油容量（L）：1.1L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

静音柴油发电机这种励磁方式是直接利用发动机本身的生产电压进行自励起压；直接利用发动机本身负载电流的大小及负载电流与电压的香味高兴进行相复励，来调整发动机飞励磁电流，以调整发电机的端电压，故称为复励恒压励磁系统。由于他采用相复励，因此其他电压的保护和电压调整几乎同时进行，所以调压非常迅速，动态特性很好。但是，此励磁系统之反映了随负载电流 I_f 和功率因数 $\cos\phi$ 的变化而进行的调压。他没有反应出其他原因，如频率变化，绕组发热、磁路饱和等造成的电压偏低，故它的几天特性较差。