

全自动煤泥热量化验仪器设备

产品名称	全自动煤泥热量化验仪器设备
公司名称	鹤壁慧尔仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度:5-68 热容量:10800 精度:0.0001
公司地址	鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（注册地址）
联系电话	13503920302 13803921769

产品详情

全自动煤泥热量化验仪器设备 全自动煤泥热量化验仪器设备【煤泥热值检测仪器】测试煤泥发热量仪器，检测煤泥大卡的设备，测试煤矸石热值机器，检测煤炭发热量设备，煤炭大卡化验仪器，测量煤质煤渣热卡的仪器，化验煤炭热卡机器，检测煤炭燃烧值设备

构造：

内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上，外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口，方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水，小筒按要求加水后放在套筒内，由支架来限定小筒的位置使其居中，将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上，合上大盖，既可开始进行试验。试验时，上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路，是点火成功的保证。电气测控箱包括：单片微机系统、温度采集及转换系统、液晶显示屏、面板式打印机、键盘、实时时钟、点火和搅拌控制单元、开关电源和点火电源等。

性能：

采用集成AD器件，实现双路高速、高精度温度测量。在同档次热量计中，实现两路高精度温度测量，使操作更简单，测量更准确。

采用大尺寸图文液晶显示屏，来显示仪器的各种状态、数据和图形。中文菜单式操作界面，直观、友好，易学易用。在同档次热量计中，实现实验过程温度曲线显示，生动直观。

采用面板式打印输出各式报表。打印格式允许用户自定义，或简或繁，随时设定。

采用实时时钟电路，可在屏幕上随时显示当前日期及时刻，试验过程中自动记录试验完成的时刻，并在报告上打印，使试验报告更具时效性。可记录上次标定仪器的日期，以备确认下一次标定的日期。停电时时钟电路正常计时。