

机房UPS电源100kva UPS电源

产品名称	机房UPS电源100kva UPS电源
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	15620.00/台
规格参数	品牌:齐全 型号:齐全 类型:三进单出
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

机房UPS电源100kva UPS电源

产品容量：100KVA（千伏安）|80KW（千瓦）

系列：工频S系列

电压的输入输出：三进三出(380V:380V)

外接电池的电压：384V（直流）

单组块数：32块

100KVA UPS电源详细参数表

容量 100KVA

型号 S3100N

100KVA UPS电源输入参数

整流器类型 IGBT整流

额定电压

380/220VAC(0.01 ± 0.25)

输入电压围压 304~478VAC

输入频率范围

50HZ系统时：46-54HZ；60HZ系统时：56-64HZ

输入功率因数 >0.99 PFC 技术

100KVA UPS电源输出参数

额定输出功率 100KVA / 80 KW

额定输出电压 380/220VAC

输出频率 与市电同步(市电模式); 50Hz \pm 0.002 (电池模式)

工作方式 在线式

输出波形 正弦波

转换时间 0ms

过载能力 1.05 \pm 0.05 负载时，预警过载；1.05 \pm 0.05 负载 1.25 0.05时，2分钟后转旁路输出；1.25 \pm 0.05 负载 1.50 \pm 0.05，30秒后转旁路输出；负载>1.50 \pm 0.05时，500毫秒后转旁路输出

100KVA UPS电源电池和运行时间

机房UPS电源100kva UPS电源电池型号 免维护密封铅酸电池

机房UPS电源100kva UPS电源标机后备时间 30分钟到8小时可选

机房UPS电源100kva UPS电源机房UPS电源100kva UPS电源电池典型充电时间 8小时

机房UPS电源100kva UPS电源电池电压

384Vdc (12V电池32节)

100KVA UPS电源系统参数及标准

安装类型 塔式

机房UPS电源100kva UPS电源整机效率 Up to 0.96(ECO 模式 0.98)

电磁兼容

浪涌保护

防护类型 IP21

100KVA UPS电源通信和管理

接口端口 RS232，可选Wedpower卡、AS400卡

控制面板 LCD+LED状态指示

有声报警 市电停电时提示4秒一次：特别的低电池提示每秒一次

100KVA UPS电源物理指标

W（可根据用户要求定制） 1070.00 mm

D 740.00 mm

H 1400.00 mm

重量 860.00 KG

颜色 黑色

100KVA UPS电源环境

机房UPS电源100kva UPS电源工作环境 0 - 40 ° C

机房UPS电源100kva UPS电源工作相对湿度 0 - 0.95

操作高度 0-1500米

机房UPS电源100kva UPS电源存储温度 -5 - 45 ° C

机房UPS电源100kva UPS电源存储相对湿度 0 - 0.95

机房UPS电源100kva UPS电源机房UPS电源100kva UPS电源存储高度 0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处 <55.00 dB