

PC/ABS(PC+ABS合金料) T65 XF/科思创 标准 高流动 塑胶原料

产品名称	PC/ABS(PC+ABS合金料) T65 XF/科思创 标准 高流动 塑胶原料
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	23.50/KG
规格参数	品牌:上海科思创 型号:T65 XF 产地:上海
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

PC/ABS(PC+ABS合金) T65 XF/科思创

特性：标准,高流动

用途：电气/电子应用领域

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:18.0CC/10MIN 收缩率:0.0% 收缩率:0.0% 吸水性:0.2%

拉伸断裂强度:47.0MPA

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。PC/ABS的特点；1. 如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时进行清理，同时模具表面需增加排气位置。2. 如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。3、无定形料，流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.4、宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度. PC/ABS的用处；家电、计算机、打印机的外壳、附件；手机外壳、电动剃须刀外壳、电动工具把手！电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃；