

陶瓷陶瓷耐磨管 根据客户需要

产品名称	陶瓷陶瓷耐磨管 根据客户需要
公司名称	北京英科尔陶瓷耐磨制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:根据客户需要 产地:本公司 品牌:英科尔
公司地址	北京市通州区台湖镇田家府村南
联系电话	010-61532388 13601079942

产品详情

材质	根据客户需要	产地	本公司
品牌	英科尔	型号	根据客户需要
壁厚	根据客户需要	等级	=====
直径	根据客户需要		

a、北京英科尔陶瓷耐磨制品有限公司最新研制薄壁陶瓷耐磨复合管、弯头，用于混凝土泵车，直管输送土方量6万方，弯头输送土方量4万方。

b、运行阻力损失小 该产品在进行喷粉、排渣、输灰、送硬块、粒状物料等阻力特性测试结果见下表：
对比管材绝对粗糙度()相对粗糙度清水阻力系数 水力输送气力输送水力输送气力输送

普通管材0.1190.207.9354 × 10-41.343 × 10-30.0195 陶瓷复合钢管0.01130.1957.935 × 10-41.343 × 10-30.0193

c、使用年限长 陶瓷内衬钢管与目前我国有关行业广泛使用的铸钢、铸石、铸铁管等管材相比，其使用寿命长、延长管道的大修期限，使工程造价低于铸钢、铸石、不锈钢管、镍管、钛管，从而大大的降低了工程维修费用。 d、耐腐蚀，防结垢

该管内衬材料为刚玉瓷层，属中性材料，因此具有很强的防腐蚀性能，并同时具有防结垢等性能。

e、耐冲击

该产品重量轻，且具有耐热与耐机械冲击等良好的综合性能，可采用焊接、法兰等快速联结方式。

f、耐温性能好 该产品能在-50—900 温度范围内长期正常运行，材料合成膨胀系数6—8 × 10-6/ 。