

# 耐磨陶瓷三通,耐磨损,寿命长,整体陶瓷管

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 耐磨陶瓷三通,耐磨损,寿命长,整体陶瓷管              |
| 公司名称 | 北京英科尔陶瓷耐磨制品有限公司                   |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 类型:角向型<br>材质:耐磨陶瓷<br>管厚:10 ( mm ) |
| 公司地址 | 北京市通州区台湖镇田家府村南                    |
| 联系电话 | 010-61532388 13601079942          |

## 产品详情

|    |           |      |        |
|----|-----------|------|--------|
| 类型 | 角向型       | 材质   | 耐磨陶瓷   |
| 管厚 | 10 ( mm ) | 壁厚   | 根据客户要求 |
| 产地 | 北京        | 等级   | ====   |
| 品牌 | ====      | 特殊功能 | 耐腐蚀    |
| 直径 | 100       | 执行标准 | ====   |

耐磨陶瓷三通，陶瓷耐磨自动补偿器及之间各种规格的异型管，2、双闸板耐磨陶瓷阀门。生产工艺：陶瓷内衬复合钢管是采用自蔓延高温合成--离心法制造的。就是把钢管放在离心机的管模内，在钢管内加入铁红和铝粉混合物，这种混合物在化学中称为铝热剂，当离心机管模旋转达到一定速度后，经一火星点燃铝热剂，铝热剂立即自己燃烧，燃烧波迅速蔓延，在蔓延时发生的剧烈的化学反应。耐磨陶瓷贴片是以 $Al_2O_3$ 为原料、以稀有金属氧化物为溶剂，经1730 的高温烧结制成的特种刚玉陶瓷，再采用耐磨胶粘结组合成的耐磨陶瓷贴片，可根据不同的需求选择耐磨陶瓷贴片、满足用户特殊需求的技术条件。耐磨陶瓷贴片的耐磨性是锰钢280倍，是高铬铸铁的180.5倍。广泛应用于电厂煤粉输送、钢厂烧结除尘、水泥厂等企业的有关设备、管道。