ALC板专用勾缝剂 南通专用勾缝剂 明心亮点建筑装饰设计

产品名称	ALC板专用勾缝剂 南通专用勾缝剂 明心亮点建筑装饰设计
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

成岩砂浆技术性能：

1、提高3~7天早期强度20~25%2、防水的3、早强4、抗渗5、可以在冷热极端环境下工作6、提高抗冻融循环400次以上7、干缩减少25%~50%，从而减少干缩裂缝8、提高耐磨性9、即使水灰比很低仍具有较高的工作性10、易於泵送，且不易塞管11、施工面较平滑12、提高抗拉、抗弯强度13、均质材料保证了水泥内部的液压锁定14、无翘曲基础15、增加密实度16、97%的微裂缝17、可以在低温环境下使用18、防止钢筋锈蚀19、无需养护20、减少混凝土用水量8~15%21、无需使用强塑剂，减水剂，瓷砖专用勾缝剂，膨胀等添加剂，也不需使用飞灰，硅灰，网筛，钢纤或合成纤维22、缩短施工时间，石膏板专用勾缝剂，结构在14天内即可使用；23、降低甚至消除风化24、降低吸水性25、对腐蚀性液体、气体具有高抵抗性，包括硫hua氢26、可避免高碱度和高湿度问题27、不泌水28、提高耐久性29、本产品尤其没有粉化，起泡，龟裂或收缩等问题

成品腻子是根据合理地材料配比、机械化方式生产出来的，避免了传统工艺中现场配比造成的差错以及质量得不到保证的问题。具有绿色环保，没有毒无味，不含甲醛、苯、以及挥发性有害物质，兑水即用，操作方便，ALC板专用勾缝剂，工艺简单。采用天然植物胶剂做黏合剂，粘结强度高，抗裂性好，批完墙面后无任何气味！产品符合国家《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准（GB18582-2001）、《建筑材料性核素限量》A类标准（GB6566-2001）、国家JG/T3049---1998《建筑室内用腻子》标准。 主要优点 1、它是根据合理地材料配比、机械化方式生产出来的，且其质量符合国家JG/T298-2010《建筑室内用腻子》标准，避免了传统工艺中现场配比造成的差错以及质量得不到保证的问题。

操作工艺：施工准备-基层处理-墙面贴饼冲筋-墙面均匀适量洒水-制备料浆-料浆刮抹上墙-刮平-压实压光-检查验收：施工前应先标筋。层高3米以下设横筋2道，竖筋间距为1.5米左右，南通专用勾缝剂，筋宽30~50毫米。抹灰厚度应由建筑设计规定。抹灰厚度为5~20毫米，先BZD2型底层粉刷石膏砂浆打底，再

用BZM型面层粉刷石膏罩面。抹灰厚度超过8毫米时，应分层施工，每层厚度控制在8毫米内，待上一层料浆终凝后再抹下一层。一层为粘结层，因此铁抹子不能多次回抹以免造成料浆位移形成空股起壳。用手指轻压无明显痕迹表明已终凝。

ALC板专用勾缝剂-南通专用勾缝剂-明心亮点建筑装饰设计由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司为客户提供“ 水泥,黄沙,装饰材料五金 ”等业务，公司拥有“ 明心亮点 ”等品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：马明亮。