

CP型橡胶止水带介绍

产品名称	CP型橡胶止水带介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

CP型橡胶止水带，此带型隶属于中埋式橡胶止水带，另一种为CB型橡胶止水带，两者作用范围不同，施工缝用止水带一般为CP型橡胶止水带（也就是中埋式中间无孔型）变形缝止水带一般为CB型橡胶止水带（也就是中埋式中间有孔型）。

施工缝是渗水的隐患，应尽量减少。我们经常使用止水带来处理施工缝，那么用止水带来处理施工缝有哪些步骤和方法呢？

什么是施工缝呢

因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面而就称之为施工缝。

CP型橡胶止水带施工缝施工方法及步骤：

沿仰拱衬砌轴线每隔0.5~1.0m钻一 8的钢筋孔。将制成的钢筋卡穿过挡头模板，内侧卡紧止水带一半，另一半CP型橡胶止水带平靠在挡头板上，待混凝土凝固后拆除挡头板，将止水带拉直，然后弯钢筋卡紧止水带

施工缝中设置遇水膨胀止水条;(b)外贴止水带;(c)CP型橡胶止水带

施工缝后浇混凝土之前，清理前期混凝土表面是非常重要的，因两次浇筑相差时间较长，在表面存留很多杂物和尘土细砂，清理不干净就成为隔离层，成为渗水通道。中埋止水带宜用CP型橡胶止水带，但要求墙体厚度不小于30cm。以上就是盛宏小编对施工缝用CP型橡胶止水带施工方法及步骤的介绍，希望大家在看完以后，可以更好地处理。

施工缝用橡胶止水带为橡胶止水带中的一种型号，可为分外贴式施工缝止水带和中埋式施工缝止水带，都为中间无孔型橡胶止水带，用代号表示为：CP型橡胶止水带（中埋式无孔型）和EP型橡胶止水带（外贴式无孔型）。

施工缝（construction joint）指的是在混凝土浇筑过程中，因设计要求或施工需要分段浇筑，而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”，它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间，而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面，该结合面就称之为施工缝。因施工缝不存在真实的缝，所以在选择橡胶止水带上应选择中间无孔型橡胶止水带。

橡胶板，绝缘橡胶板的生产工艺要通过塑炼、混炼、压延或挤出、成型和硫化等基本工序，每个工序针对制品有不同的要求，分别配合以若干辅助操作。为了能将各种所需的配合剂加入橡胶中，生胶首先需经过塑炼提高其塑性；然后通过混炼将炭黑及各种橡胶助剂与橡胶均匀混合成胶料；胶料经过压出制成一定形状坯料；再使其与经过压延挂胶或涂胶的纺织材料（或与金属材料）组合在一起成型为半成品；最后经过硫化又将具有塑性的半成品制成高弹性的最终产品。

我公司生产的橡胶制品有:工业橡胶板,优质橡胶板,高弹橡胶板,红平橡胶板,绿平橡胶板,白色橡胶板,加布橡胶板,耐油橡胶板,耐酸碱橡胶板,绝缘橡胶板www.haidamifeng.com,防静电橡胶板,防滑橡胶板,高/中/低压及耐油/耐酸碱石棉橡胶板和PVC软板等.