

屏蔽补偿电缆TX-GA-PVP-2*1.5控制电缆ZR-LHKGGR 2X2.5

产品名称	屏蔽补偿电缆TX-GA-PVP-2*1.5控制电缆ZR-LHKGGR 2X2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号:ZR-LHKGGR 2X 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽补偿电缆TX-GA-PVP-2*1.5控制电缆ZR-LHKGGR 2X2.5

室外中心束管式铠装光缆

GYXTW-4 A1B 室外中心束管式铠装4芯多

模 (62.5\125) 米 GYXTW-6 A1B 室外中心束管式铠装6芯多模(62.5\125) 米 GYXTW-8 A1B 室外中心束管式铠装8芯多模(62.5\125) 米 GYXTW-4B1 室外中心束管式铠装4芯单模 (9-125) 米 GYXTW-6B1 室外中心束管式铠装6芯单模(9-125) 米 GYXTW-8B1 室外中心束管式铠装8芯单模(9-125) 米

室外层绞式铝凯光缆

GYTA-4 A1B 室外层绞式铝凯4芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-6 A1B 室外层绞式铝凯6芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-8 A1B 室外层绞式铝凯8芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-4B1 室外层绞式铝凯4芯单模 (9/125) 米 GYTA-6B1 室外层绞式铝凯6芯单模 (9/125) 米 GYTA-8B1 室外层绞式铝凯8芯单模 (9/125) 米

室外层绞式铠装光缆

GYTS-4 A1B 室外层绞式铠装4芯多模 (62.5\125)

米 GYTS-6 A1B 室外层绞式铠装6芯多模(62.5\125) 米 GYTS-8 A1B 室外层绞式铠装8芯多模(62.5\125) 米 GYTS-4B1 室外层绞式铠装4芯单模

4芯单模光缆GYTS-4b1

产品型号：GYTS也叫(GYTS) 光纤松套管 金属中心加强件 缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE护套

技术特点：低损耗 低色散 良好的综合机械性能 较大的光纤容量

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设条件:架空

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

允许拉力(N)：长期：600 短期：1500

允许侧压力(N/100mm): 长期：800 短期：1500

使用条件：使用温度 (): -40 ~ +50

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655

抗冲击力(g)：800 3次 H=1m

光缆重量(Kg/Km)：120 ~ 280

光缆外径(mm)：10.8 ~ 19

光纤数量 (芯)：2 ~ 144

多模光缆 (型号)

单模光缆 (型号)

4芯多模光缆

GYTS-4A1b

4芯单模光缆

TS-4b1

6芯多模光缆

GYTS-6A1b

6芯单模光缆

GYTS-6b1

8芯多模光缆

GYTS-8A1b

8芯单模光缆

GYTS-8b1

12芯多模光缆

GYTS-12A1b

12芯单模光缆

GYTS-12b1

16芯多模光缆

GYTS-16A1b

16芯单模光缆

GYTS-16b1

24芯多模光缆

GYTS-24A1b

24芯单模光缆

GYTS-24b1

48芯多模光缆

GYTS-48A1b

48芯单模光缆

GYTS-48b1

64芯多模光缆

GYTS-64A1b

64芯单模光缆GYTS-64b1

GYTS-72b1

14芯单模光缆GYTS-4b1

4芯多模光缆GYXTW-4A1b

产品型号：GYXTW 中心松套管光纤 缆芯填充油膏 轧纹钢带粘结PE护套 夹带双平行钢丝PE护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

敷设方式：架空 管道 直埋

允许拉力(N)：长期：800 短期：2500

允许侧压力(N/100mm): 长期：800 短期：2500

使用条件：使用温度 ()：-40 ~ +60

光缆重量(Kg/Km)：80 ~ 130

光缆外径(mm)：8.3 ~ 11.2

光纤数量 (芯)：2 ~ 12

2芯多模光缆

GYXTW-2A1b

2芯单模光缆

GYXTW-2b1

GYXTW-4A1b

GYXTW-4b1

GYXTW-6A1b

GYXTW-6b1

GYXTW-8A1b

GYXTW-8b1

10芯多模光缆

GYXTW-10A1b

10芯单模光缆

GYXTW-10b1

GYXTW-12A1b

GYXTW-12b1

WDZ-KYJY33,WDZN-YJY23,WDZN-KYJYP2-23,WDZ-KYJYP2,WDZN-KYJYP2-23无卤低烟阻燃耐火铠装电缆

无卤低烟耐火铠装电缆适用于交流额定电压600/1000V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等电力系统或控制及监控回路中。无卤低烟电缆常用名为低烟无卤

电缆。

执行标准：采用企业标准及参照GB9330-88、GB/T12706-2002

使用特性：

- 1、电缆长期允许工作温度90
- 2、电缆敷设温度不低于0
- 3、推荐弯曲半径

无卤低烟阻燃控制电缆：无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。

无卤低烟阻燃电力电缆：单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍，多芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

无卤低烟耐火铠装电缆型号、名称：

型号

名称

无卤低烟阻燃电力电缆

WDZ-YJY

铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 电力电缆（也可做铝芯WDZ-YJLY）

WDZ-YJY23

铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆（也可做铝芯WDZ-YJLY23）

WDZ-YJY33

铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆（也可做铝芯WDZ-YJLY33）

WDZN-YJY

铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火电力电缆

WDZN-YJY23

铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆

WDZN-YJY33

铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆

无卤低烟阻燃控制电缆型号名称：

WDZ-KYJY

铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 控制电缆

WDZ-KYJYP

铜芯交联聚乙烯绝缘 铜丝屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆

WDZ-KYJYP2

铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆

WDZ-KYJYP2-23

铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆

WDZ-KYJY33

铜芯交联聚乙烯绝缘 细钢丝铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆

WDZN-KYJY

铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火 控制电缆

WDZN-KYJYP2

WDZN-KYJYP2-23

阻燃控制电缆|ZR-DJYPVP-300/500 4*2*1.5 GB/T9330.3 GB/T19666||

控制电缆ZR-LHKGGR 2X2.5 控制电缆ZR-LHKGGR 24X2.5 信号电缆ZR-IALSGPGP 12X2X1.5 信号电缆ZR-IA-LSGPGP 8X3X1.5 信号电缆ZR-IA-LSGPGP 3X1.5